



Sterownik otwierany syreną SOS

Numer katalogowy

SOS_PIN

Producent

SafeAutomation

Opis produktu

Sterownik otwierany syreną SOS

Technologia SOS umożliwia awaryjne otwieranie bramy za pomocą sygnałów akustycznych. Otwarcie bramy następuje po odebraniu specjalnego sygnału akustycznego pojazdu uprzywilejowanego.

Urządzenie usprawnia działanie służb ratunkowych, pojazdy uprzywilejowane mogą wjeżdżać na teren zamknięty bez posiadania pilota. Uruchomienie na około 3 sekundy syreny z sygnałem PIES (YELP), WILK (WEIL) lub dwutonowym (HI_LO, LEON) skutkuje otwarciem bramy lub szlabanu.

Wjazd może być dodatkowo otwierany głośnym, ciągłym sygnałem akustycznym trwającym 8 s (funkcja fabrycznie wyłączona). Sterownik SOS posiada dodatkowo pamięć 999 pilotów mieszkańców, które programujemy do urządzenia w sposób lokalny (piloty z drogą radiową PROXIMA 433,92 MHz).

Produkt posiada wbudowany mikrofon z regulacją czułości. Obudowa mikrofonu dostępna w dwóch wariantach, z dławikiem lub otworem na przewody. Pilot dostępu MINI SOS sprzedawany jest tylko i wyłącznie na pisemną prośbę służb uprzywilejowanych.

PARAMETRY TECHNICZNE

Zasilanie: 12-24V AC/DC

Pobór prądu: 25mA

Pamięć pilotów: 999 PROXIMA 433,92 MHz

Wyjścia: 1 kanał NO (24V, 1A)

Tryby pracy kanału SOS: monostabilny (1 s, 3 s, 10 min, 30 min, 60 min), do odwołania

Tryby pracy kanału użytkownika: monostabilny (1 s, 3 s, 5 s, 25 s, 1 min, 2 min)

Wymiary mikrofonu: 60 x 84 x 23 mm

Waga mikrofonu: 75 g

Wymiary sterownika: 65 x 122 x 30 mm

Waga sterownika: 160 g