



Bramowy detektor metalu Safe SZW33_90

Numer katalogowy	SZW33_90
Kod EAN	5903991449382
Producent	SafeAutomation

Opis produktu

Bramka do wykrywania metalu z cyfrowym wyświetlaczem Safe SZW33

Bramowy detektor metalu SZW33 to nowoczesne i niezawodne rozwiązanie do kontroli bezpieczeństwa w miejscach o dużym natężeniu ruchu. Dzięki wysokiej czułości, zaawansowanej detekcji wielostrefowej oraz intuicyjnej obsłudze zapewnia skuteczne wykrywanie niebezpiecznych przedmiotów przy jednoczesnym zachowaniu płynności przejścia.

Urządzenie wyposażone jest w kolorowy 7-calowy ekran LCD, czytelne wskaźniki LED oraz sygnały dźwiękowe, które jednoznacznie wskazują miejsce wykrycia metalu. Solidna konstrukcja z ognioodpornych materiałów gwarantuje trwałość i niezawodność nawet przy intensywnym użytkowaniu.

SZW33 doskonale sprawdzi się na lotniskach, dworcach, w budynkach administracyjnych, hotelach, szpitalach, bankach oraz obiektach przemysłowych.



Detektor SZW33 automatycznie wykrywa metalowe przedmioty podczas przejścia osoby przez bramkę i natychmiast sygnalizuje ich obecność. Dzięki zaawansowanej technologii wielostrefowej urządzenie dokładnie pokazuje, w której części ciała znajduje się wykryty obiekt – od stóp aż po głowę. Alarm dźwiękowy i świetlny uruchamia się tylko wtedy, gdy jest to konieczne, co pozwala na sprawną i komfortową kontrolę.

Opis działania

Bramowy detektor metalu SZW33 wykorzystuje technologię wielostrefowej detekcji metali ferromagnetycznych, nieżelaznych oraz stopów. Urządzenie posiada 33 konfigurowalnych stref detekcji z niezależną regulacją czułości (do 999 poziomów na strefę), umożliwiając jednocześnie wykrywanie wielu obiektów.

System samodiagnostyki eliminuje konieczność wstępnej i okresowej kalibracji. Detektor automatycznie zlicza liczbę przejść oraz alarmów, a wyniki prezentowane są na ekranie LCD. Wizualizacja miejsca wykrycia metalu realizowana jest za pomocą obustronnych wskaźników LED.

Zastosowanie



Lotniska i porty



Hotele



Banki



Dworce i perony



Budynki administracyjne



Zakłady przemysłowe

Parametry techniczne:

- **Liczba stref detekcji:** 33
- **Regulacja czułości:** do 999 poziomów na każdą strefę
- **Programy pracy:** 30 gotowych programów bezpieczeństwa
- **Wyświetlacz:** 7" kolorowy LCD
- **Alarm:** dźwiękowy i świetlny (LED)
- **Głośność alarmu:** 9 poziomów
- **Dźwięk alarmu:** 9 rodzajów
- **Licznik przejść i alarmów:** do 99 999
- **Detekcja:** wielokierunkowa
- **Zasilanie:** AC 85-264 V / 47,5-60 Hz
- **Pobór mocy:** < 15 W
- **Temperatura pracy:** -20°C do +65°C
- **Materiał obudowy:** ognioodporny materiał o wysokiej gęstości
- **Waga:** ok. 70 kg
- **Wymiary przejścia:** 2010 × 900 × 500 mm
- **Wymiary urządzenia:** 2200 × 1000 × 580 mm
- **Opcja:** awaryjny akumulator