

Szyfrator z wbudowanym czytnikiem SmartLock RCF KeyW-G (125 kHz, Klawiatura, Tuya)

Numer katalogowy	**RCF_KEYW-G**
Kod EAN	**5903991444677**
Producent	**SafeAutomation**

Opis produktu

Inteligentny szyfrator z czytnikiem zbliżeniowym

SmartLock RCF KeyW-G to kontroler, szyfrator i czytnik zbliżeniowy w jednym, można nim zabezpieczyć dowolny rodzaj przejścia poprzez zastosowanie okablowania, zasilacza oraz rygla elektrycznego. Urządzenie w odróżnieniu od wersji RCF KeyW-G nie posiada czytnika odcisków palca, w zamian wyposażony jest w przycisk dzwonkowy, do którego można podłączyć moduł dzwonka. Do obsługi czytnika używana jest aplikacja Tuya, która czyni nasz szyfrator inteligentnym oraz wszechstronny.

Otwieranie przez:
- Aplikacja Tuya
- Kod PIN

- Kartę Mifare
- Odcisk palca



ZASTOSOWANIE:
Szyfrator z obsługą aplikacji mobilnej sprawdza się wszędzie tam, gdzie potrzebna jest wygodna i bezpieczna kontrola dostępu do pomieszczeń lub obiektów. Urządzenie może być stosowane w domach jednorodzinnych, biurach, magazynach, firmach, obiektach usługowych, hotelach, siłowniach czy na osiedlach mieszkaniowych.

Przykład zastosowania:
Szyfrator można zamontować przy drzwiach wejściowych do biura lub magazynu. Administrator dodaje pracowników w aplikacji i przypisuje im odpowiednie metody dostępu, np. kod PIN, kartę lub odcisk palca. W razie potrzeby można szybko dodać nowego użytkownika lub usunąć dostęp osobie, która nie powinna już korzystać z pomieszczenia.

Urządzenie może być również używane przy furtkach lub bramach na osiedlach, gdzie mieszkańcy mogą otwierać wejście za pomocą kodu, karty, odcisku palca lub aplikacji mobilnej, bez konieczności używania tradycyjnych kluczy.

SPOSÓB GENEROWANIA KODÓW:
Kody dostępu do urządzenia generowane są za pomocą aplikacji mobilnej Tuya. Aby rozpocząć, należy pobrać aplikację ze sklepu Google Play lub App Store, a następnie zarejestrować konto użytkownika.

Po uruchomieniu aplikacji wystarczy dodać urządzenie. Szyfrator musi być podłączony do zasilania – w aplikacji należy kliknąć „+” (Dodaj urządzenie), a system automatycznie rozpocznie wyszukiwanie urządzenia w pobliżu. Po chwili szyfrator pojawi się na liście i można go dodać do aplikacji.

Po dodaniu urządzenia administrator może tworzyć i zarządzać użytkownikami. W tym celu należy wejść w zakładkę „Zarządzaj członkami”, wybrać osobę, której chcemy przyznać dostęp, a następnie ustawić kod PIN. Po zapisaniu ustawień kod jest od razu gotowy do użycia.

Dzięki aplikacji można w prosty sposób tworzyć nowe kody dostępu, zarządzać użytkownikami oraz kontrolować dostęp do drzwi z poziomu smartfona.



Przykładowe zastosowania:
- wejścia do biur i pomieszczeń firmowych
- dostęp do magazynów i zaplecza technicznego
- drzwi do mieszkań i domów jednorodzinnych
- pomieszczenia serwerowni lub archiwów
- obiekty hotelowe i apartamenty na wynajem

Zalety:

> Zarządzanie przez Samartfon - Tuya
> Przystosowany do pracy na zewnątrz IP66
> Wandaloodporny,
> Metalowa obudowa,
> Wbudowany przekaźnik COM, NC, NO
> Obsługa kart EM-Marine
> Praca z wieloma użytkownikami, dodawanie i usuwanie z aplikacji
> Szybkie otwieranie przy użyciu odcisku palca
> Prosta obsługa i zarządzanie
> Generowanie kodów PIN
> Historia zdarzeń
> Kompatybilny z systemem Android i iOS,



CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Napięcie robocze: 12V DC
Prąd spoczynku: ≤ 60mA
Aktywny prąd: ≤ 150mA
Czytnik kart zbliżeniowych: EM-Marine **(125 kHz)**
Długość kodu PIN: 4-6 cyfr
Zakres odczytu: 2~6 cm
Przekaźnik: NO,NC,COM
Połączenia kablowe: wyjście przekaźnikowe, złącze dzwonkowe
Zakres temperatury pracy: -40°C ~ 60°C
Obudowa: tworzywo
Kolor: Grafitowy
Klasa szczelności: IP66
Wymiary: 165 x 44 x 22 (mm)
Waga: 415g

UWAGA!
Zamek umożliwia pracę w trybie przejścia, zapewniając swobodny dostęp w określonych godzinach.
Aby skorzystać z tej funkcji, należy zastosować zewnętrzny moduł przekaźnika, który odseparuje obciążenie od wbudowanego przekaźnika zamka.

Przed uruchomieniem należy upewnić się, że zamek lub rygiel jest przystosowane do pracy w trybie ciągłym – informację tę należy zweryfikować u producenta.
Niektórzy producenci deklarują możliwość pracy ciągłej w materiałach marketingowych, jednak w specyfikacjach technicznych często wskazują maksymalnie 2 godziny pracy, co nie stanowi trybu ciągłego.

Uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania nie podlegają naprawie reklamacyjnej ani gwarancyjnej.