



Bramka wahadłowa pojedynczego przejścia ze stali nierdzewnej dwustronna SG113B

Numer katalogowy	SG113B
Kod EAN	5903991449818
Producent	SafeAutomation

Opis produktu

Bramka wahadłowa pojedynczego przejścia ze stali nierdzewnej dwustronna SG113B

Automatyczna bramka wejściowa Safe SG113B przeznaczona jest do pracy w różnorodnych obiektach publicznych i prywatnych, handlowych, usługowych i przemysłowych. Najczęściej stosowana jest do organizacji przepływu klientów oraz zabezpieczenia przejścia, dzięki automatycznie otwieranym barierom. Bramka umożliwia przejście jedno- lub dwukierunkowe oraz blokadę w wybranym kierunku. Niewielkie gabaryty pozwalają na montaż nawet w wąskiej przestrzeni. Urządzenie zapewnia ciche płynne działanie oraz wysoki poziom trwałości. Konstrukcja wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej jest wytrzymała i nie wymaga dodatkowej konserwacji.

Zalety:

- zabezpieczenie przejścia w instytucjach i obiektach,
- wyraźny wskaźnik LED umożliwiający wybór koloru,
- przejście jedno- lub dwukierunkowe,
- bariera zamykana automatycznie,
- konstrukcja ze stali nierdzewnej, zapewniająca trwałość i odporność na czynniki atmosferyczne,
- długa żywotność,
- łatwa obsługa i konserwacja,
- płynna i cicha praca urządzenia,
- wysoka kultura pracy bezszczotkowego silnika,
- niski pobór mocy,

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Zasilanie: 110-220V/AC, 50/60Hz
Silnik napędowy: Silnik bezszczotkowy
Moc znamionowa: 100W
Sygnał wejściowy: Suchy kontakt
Materiał obudowy: stal nierdzewna 304, grubość 1,2 mm
Materiał ramienia: akryl/ stal nierdzewna
Kolor: czarny (malowane proszkowo)
Wymiary: $\phi 168 \times 1050$ mm
Szerokość przejścia: 850 mm (dla jednego skrzydła)
Przepustowość: 35-50 os./ min.
Prędkość otwierania/ zamykania: 0,2- 0,6 s.
Waga: 40 kg
Kąt obrotu: 90 stopni
Średnia żywotność: 5.000.000 cykli
Zastosowanie: Wewnętrzne lub zewnętrzne
Kierunek obrotu: Jednokierunkowy lub dwukierunkowy, regulowany
Poziom głośności: <55db
Temperatura pracy: -25 do 70°C
Wilgotność względna: 5% do 95%

