



Zestaw - napęd do bramy garażowej Safe U1000 - szyna 3,5 m z paskiem

Numer katalogowy	U1000_330
Kod EAN	5903991444622
Producent	SafeAutomation

Opis produktu

Zestaw - napęd do bramy garażowej Safe U1000 - szyna 3,5 m

Napęd do bramy garażowej Safe U1000 to bardzo solidny automat wyposażony w szynę 3,5 m, dzięki czemu może sterować zaprojektowany w taki sposób, aby instalację i konfigurację można było wykonywać samodzielnie i szybko. Został on zaprojektowany w taki sposób, aby instalację i konfigurację można było wykonywać samodzielnie i szybko. Został on zaprojektowany w taki sposób, aby instalację i konfigurację można było wykonywać samodzielnie i szybko.

- **Na Safe U1000 firma HatPol udziela 3 lata gwarancji!** -
- **Za dopłatą dostępna prowadnica od długości 3,9m oraz 4,2m -**
- Transport dla zestawów z szynami jednolitymi (dłuższe) do uzgodnienia.**

- **Wbudowana funkcja łagodnego startu oraz stopu -**
- **Wbudowany ENKODER - system wykrywania przeciążeń -**

GWARANCJA JAKOŚCI



Elektronika zbudowana jest na mikroprocesorach jednej z najbardziej renomowanych firm na świecie. STMicroelectronics – francusko-włoska firma produkująca układy elektroniczne z siedzibą w Genewie. Potocznie nazywana jest skrótem ST.

ST jest największym producentem układów elektronicznych w Europie i siódmym na świecie.

Centrala sterująca posiada następujące funkcje:

- piloty 433,92 MHz (zasilane 1-2x AA)
- piloty 433,92 MHz (zasilane 1-2x AA)
- obsługa pilotów innych producentów opartych na technologii HCS Keeloq

Zestaw zawiera:

- 1 głowica napędu SAFE U1000 z wbudowaną centralą
- 1 prowadnica o długości 3,5 m z paskiem kevlarowym
- 2 x pilot 4-przyciskowy
- Akcesoria montażowe
- Wszystko solidnie zapakowane

Parametry Techniczne:

- Zasilanie: 220~240VAC
- Napięcie silnika: 24VDC
- Prędkość operacyjna: 160mm na sekundę
- Wbudowany odbiornik: 433,92 MHz Keeloq
- Udźwig: 1000N
- Maksymalna wysokość podnoszenia: 2,5 m

Max powierzchnia bramy: 15m²
Klasa ochrony: IP20
