



Zestaw - napęd do bramy garażowej Safe U1200 - SZYNA DZIELONA 3,5 m

Numer katalogowy

U1200_3X110

Producent

SafeAutomation

Opis produktu

Zestaw - napęd do bramy garażowej Safe U1200 - SZYNA DZIELONA 3,5 m

Napęd do bramy garażowej **SAFE U1200** to bardzo solidny awtomat wyposażony w dzieloną szynę o szerokości 3,5 m, dzięki czemu może być montowany wewnątrz garażu. Posiada funkcję automatycznego zatrzymania bramy w przypadku awarii. Dzięki swojej konstrukcji może być montowany wewnątrz garażu. Posiada funkcję automatycznego zatrzymania bramy w przypadku awarii. Dzięki swojej konstrukcji może być montowany wewnątrz garażu.

- Na Safe S1200 firma HatPol udziela 3 lata gwarancji! -
- SZYNA DZIELONA -

- Wbudowana funkcja łagodnego startu oraz stopu -
- Wbudowany ENKODER - system wykrywania przeciążeń -

GWARANCJA JAKOŚCI



life.augmented

Elektronika zbudowana jest na mikroprocesorach jednej z najbardziej renomowanych firm na świecie. STMicroelectronics – francusko-włoska firma produkująca układy elektroniczne z siedzibą w Genewie. Potocznie nazywana jest skrótem ST.

ST jest największym producentem układów elektronicznych w Europie i siódmym na świecie.

Centrala sterująca posiada następujące funkcje:

- obsługa pilotów innych producentów opartych na technologii HCS Keeloq

Zestaw zawiera:

- 1 głowica napędu SAFE S1200 z wbudowaną centralą
- 1 prowadnica dzielona o łącznej długości 3,5 m z paskiem kevlarowym
- 2 x pilot 4-przyciskowy
- Akcesoria montażowe
- Wszystko solidnie zapakowane*

Parametry Techniczne:

- Zasilanie: 220~240VAC
- Napięcie silnika: 24VDC
- Prędkość operacyjna: 160mm na sekundę
- Wbudowany odbiornik: 433,92 MHz Keeloq
- Udźwig: 1200N
- Maksymalna wysokość podnoszenia: 3,2 m
- Max powierzchnia bramy: 18m²
- Klasa ochrony: IP20