



Bramofon @SMART 2- żyłowy wielorodzinny z ekranem

Numer katalogowy	LCD4-PRC
Kod EAN	5903991448194
Producent	@SMART

Opis produktu

Bramofon @SMART 2- żyłowy wielorodzinny z ekranem

Panel zewnętrzny @SMART przeznaczony do 2- żyłowego systemu wideodomofonowego. Bramofon wykonany jest z odlewu aluminium, co czyni go odpornym zarówno na działanie czynników atmosferycznych, jak też na uszkodzenia mechaniczne. Wbudowany czytnik zbliżeniowy umożliwia otwarcie drzwi za pomocą karty bądź breloka.



Nowoczesna stacja bramowa z kontrolą dostępu

Zaawansowana 2-przewodowa stacja zewnętrzna wideodomofonu łączy komunikację audio-video, monitoring wejścia oraz funkcje kontroli dostępu w jednym eleganckim urządzeniu.

Wyposażona w 4-calowy ekran dotykowy, szerokokątną kamerę 150° oraz czytnik kart, umożliwia wygodną obsługę wejścia do budynku, posesji lub zamkniętego osiedla. Solidna aluminiowa konstrukcja oraz stopień ochrony IP65 pozwalają na bezpieczną instalację na zewnątrz.

Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą zarówno o domach jednorodzinnych, jak i bardziej rozbudowanych instalacjach – osiedlach mieszkaniowych, apartamentowcach, biurach czy obiektach usługowych.

Kamera 150° – szeroki obraz strefy wejścia

Szeroki kąt widzenia 150° pozwala objąć kamerą dużą przestrzeń znajdującą się



przed wejściem.

Ułatwia to identyfikację osoby stojącej przy bramie lub drzwiach, bez konieczności ustawiania się bezpośrednio przed obiektywem.

Technologia **WDR** poprawia czytelność obrazu przy dużych różnicach oświetlenia, natomiast wbudowane diody podczerwieni IR wspomagają obserwację po zmroku.

Kodowanie obrazu w standardzie H.264 pozwala na efektywne przesyłanie materiału wideo przy zachowaniu dobrej jakości obrazu.

Kontrola dostępu dla nawet 3000 użytkowników

Stacja może pełnić jednocześnie funkcję terminala kontroli dostępu. Obsługa do 3000 kart IC pozwala wykorzystać system zarówno w niewielkich instalacjach, jak i obiektach obsługujących dużą liczbę użytkowników.

Dostęp można przydzielić mieszkańcom, pracownikom lub innym uprawnionym osobom, ograniczając konieczność korzystania z tradycyjnych kluczy.

4-calowy ekran dotykowy

Zintegrowany ekran dotykowy 4" o rozdzielczości 480 × 480 px zapewnia nowoczesny



i intuicyjny sposób obsługi stacji.

Czytelny interfejs pozwala użytkownikowi korzystać z dostępnych funkcji bez konieczności stosowania dodatkowej klawiatury mechanicznej.

Stworzona do pracy na zewnątrz

Obudowę wykonano z aluminium, dzięki czemu urządzenie łączy estetyczny, nowoczesny wygląd z trwałością wymaganą przy instalacji zewnętrznej.

Stopień ochrony IP65 zapewnia zabezpieczenie przed pyłem oraz strugami wody. Szeroki zakres temperatur pracy od -40°C do +60°C pozwala na użytkowanie stacji przez cały rok.

Parametry techniczne:

- **Typ:** zewnętrzna stacja wideodomofonowa
 - **System:** 2-przewodowy
 - **Ekran:** 4", dotykowy
 - **Rozdzielczość:** 480 × 480 px
 - **Kąt widzenia:** 150°
 - **Kodowanie obrazu:** H.264
 - **Widzenie nocne:** IR
 - **Materiał:** aluminium
 - **Stopień ochrony:** IP65
 - **Pojemność:** do 3000 kart IC
 - **Obsługa PIN:** do 100 kodów – opcjonalnie
 - **Wyjście przekaźnikowe:** tak
 - **Czas odblokowania:** 0-30 s
 - **Interfejs:** RS485
 - **Napięcie robocze:** DC 24 V
 - **Pobór mocy:** ≤3 W
-

- **Temperatura pracy:** -40°C do +60°C
- **Wymiary:** 236 × 124 × 45 mm
- **Montaż:** podtynkowy