



## Zestaw - szlaban automatyczny BRUS-100 do 6 m – silnik bezszczotkowy - 100W - GOLD

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Numer katalogowy | <b>BRUS-100-R6G</b>   |
| Kod EAN          | <b>5903991449900</b>  |
| Producent        | <b>SafeAutomation</b> |

### Opis produktu

#### Szlaban automatyczny BRUS-100 do 6 m - silnik bezszczotkowy 100 W

Solidny szlaban automatyczny BRUS-100 przeznaczony do kontroli wjazdu na parkingi, osiedla, tereny firmowe, obiekty przemysłowe oraz inne miejsca wymagające zabezpieczenia szerokiego przejazdu. W zależności od zastosowanego ramienia może obsługiwać przejazdy o szerokości do 6 metrów.

Szlaban wyposażony jest w bezszczotkowy silnik DC o mocy 100 W. Napęd pracuje na napięciu 24 V, a urządzenie zasilane jest z sieci AC 220 V / 50 Hz. Prędkość pracy może być dostosowana do długości zastosowanego ramienia – czas otwarcia i zamknięcia wynosi od 3 do 6 sekund.

Centrala posiada również funkcję reakcji na wykrytą przeszkodę podczas opuszczania ramienia.

Obudowa wykonana jest z blachy stalowej o grubości 1,2 mm i zabezpieczona poprzez malowanie proszkowe. Konstrukcja o stopniu ochrony IP54 przystosowana jest do pracy na zewnątrz w szerokim zakresie temperatur.

#### Zestaw zawiera:

- 1x szlaban automatyczny **prawo lub lewostronny**
- 1x ramię proste 6 metrów
- 2x pilot (w zależności od dostępności: 3- lub 4-kanalowy)

### Podstawowe parametry techniczne

- Model: **BRUS-100**
- Długość ramienia: **do 6 m**
- Typ silnika: **bezzszczotkowy DC**
- Moc znamionowa silnika: **100 W**
- Napięcie robocze napędu: **24 V**
- Zasilanie: **AC 220 V ±10%, 50 Hz**
- Prędkość silnika bez obciążenia: **1850 obr./min**
- Czas otwarcia/zamknięcia: **regulowany 1-3 s / 3-6 s (w zależności od ramienia)**
- Zasięg pilota: **do 50 m**
- Sygnalizacja LED: **czerwona / zielona (możliwość podłączenia)**
- Zabezpieczenie: **reakcja na wykrycie przeszkody podczas opuszczania**
- Temperatura pracy: **-25°C do +70°C**
- Wilgotność otoczenia: **5-95%**
- Obsługiwane ramiona: **proste, łamane**
- Wymiary obudowy: **320 x 255 x 980 mm**
- Materiał obudowy: **blacha stalowa 1,2 mm**
- Wykończenie: **malowanie proszkowe**
- Kolor obudowy: **złoty**