

Zestaw - szlaban automatyczny SKIR-150L do 8 m – silnik bezszczotkowy - 150W - GRAY - LED

Numer katalogowy	**SKIR-150L-R8G**
Kod EAN	**5903991449924**
Producent	**SafeAutomation**

Opis produktu

Szlaban automatyczny SKIR-150L do 8 m – silnik bezszczotkowy 150 W

Szlaban automatyczny SKIR-150L przeznaczony jest do kontroli wjazdu na parkingi, osiedla, tereny firmowe, obiekty przemysłowe oraz inne miejsca wymagające zabezpieczenia szerokiego przejazdu. Konstrukcja umożliwia zastosowanie ramienia o długości do 8 metrów.

Model wyposażony jest w wydajny bezszczotkowy silnik DC o mocy 150 W, pracujący na napięciu 24 V. Prędkość pracy może być regulowana i dostosowana do długości zastosowanego ramienia – czas otwarcia i zamknięcia wynosi 1–3 s lub 3–6 s.

Charakterystycznym elementem modelu SKIR-150L jest wbudowane w obudowę oświetlenie LED, które zmienia kolor pomiędzy czerwonym i zielonym, zapewniając czytelną sygnalizację stanu szlabanu. Rozwiązanie poprawia widoczność urządzenia zarówno w dzień, jak i po zmroku.

Szlaban posiada również funkcję reakcji na wykrytą przeszkodę – w przypadku napotkania oporu podczas ruchu ramię może wykonać ruch powrotny

Zestaw zawiera:
1× szlaban automatyczny **prawo lub lewostronny**
1× ramię proste 8 metrów (2x4m)
2x pilot (w zależności od dostępności: 3- lub 4-kanałowy)

Podstawowe parametry techniczne

- Model: **SKIR-150L**
- Maksymalna długość ramienia: **do 8m (2x4m)**
- Typ silnika: **bezszczotkowy DC**
- Moc znamionowa silnika: **150 W**
- Napięcie robocze napędu: **24 V**
- Zasilanie: **AC 220 V ±10%, 50 Hz**
- Prędkość silnika bez obciążenia: **1850 obr./min**
- Czas otwierania/zamykania: **regulowany 1–3 s / 3–6 s**
- Zasięg pilota: **do 50 m**
- Sygnalizacja: **wbudowane w obudowę LED czerwone / zielone**
- Funkcja LED: **wizualna sygnalizacja stanu szlabanu**
- Zabezpieczenie: **reakcja na wykrycie przeszkody podczas ruchu ramienia**
- Temperatura pracy: **-40°C do +70°C**
- Wilgotność otoczenia: **5–95%**
- Obsługiwane ramiona: **proste, łamane oraz ogrodzeniowe**
- Wymiary obudowy: **340 × 240 × 990 mm**