

# Zestaw - szlaban automatyczny BRUS-150 do 6 m – silnik bezszczotkowy - 150W - ORANGE

| | |
|---|---|
| Numer katalogowy | **BRUS-150-R6G** |
| Kod EAN | **5903991449917** |
| Producent | **SafeAutomation** |

## Opis produktu

**Szlaban automatyczny BRUS-150 do 6 m – silnik bezszczotkowy 150 W**

Solidny szlaban automatyczny przeznaczony do kontroli wjazdu na parkingi, osiedla, tereny firmowe oraz obiekty przemysłowe. Konstrukcja umożliwia zastosowanie ramienia o długości do 6 metrów, dzięki czemu szlaban sprawdzi się również przy szerokich przejazdach.

Urządzenie wyposażone jest w bezszczotkowy silnik DC o mocy 150 W, pracujący na napięciu 24 V. Prędkość pracy może być regulowana i dostosowana do długości zastosowanego ramienia – czas otwierania i zamykania wynosi 1–3 s lub 3–6 s.

Szlaban posiada funkcję reakcji na wykrytą przeszkodę, która umożliwia cofnięcie ramienia w przypadku napotkania oporu. Obudowa szlabanu oferowana jest w kolorze pomarańczowym, zapewniając dobrą widoczność urządzenia w strefie wjazdu.

***Zestaw zawiera:***
1× szlaban automatyczny **prawo lub lewostronny**
1× ramię proste 6 metrów
2x pilot (w zależności od dostępności: 3- lub 4-kanałowy)

## Podstawowe parametry techniczne

- Model: **BRUS-150**
- Długość ramienia: **do 6 m**
- Typ silnika: **bezszczotkowy DC**
- Moc znamionowa silnika: **150 W**
- Napięcie robocze napędu: **24 V**
- Zasilanie: **AC 220 V ±10%, 50 Hz**
- Prędkość silnika bez obciążenia: **1850 obr./min**
- Czas otwarcia/zamknięcia: **regulowany 1–3 s / 3–6 s (w zależności od ramienia)**
- Zasięg pilota: **do 50 m**
- Sygnalizacja LED: **czerwona / zielona (możliwość podłączenia)**
- Zabezpieczenie: **reakcja na wykrycie przeszkody podczas opuszczania**
- Temperatura pracy: **-25°C do +70°C**
- Wilgotność otoczenia: **5–95%**
- Obsługiwane ramiona: **proste, łamane**
- Wymiary obudowy: **340 × 257 × 971,5 mm**
- Kolor obudowy: **pomarańczowy**