

Uniwersalny odbiornik radiowy SAFE MINI-1

Numer katalogowy	**MINI-1**
Kod EAN	**5903991441423**
Producent	**SafeAutomation**

Opis produktu

Safe MINI-1 to uniwersalny jedno-kanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 433,92 Mhz. Urządzenia obsługuje wbudowaną pamięć na 200 pilotów. Ma prostą procedurę uczenia, konfiguracji oraz łatwą instalację. Dodatkowo posiada

Parametry techniczne:

Ilość kanałów: 1 wyjście przekaźnikowe COM,NC,NO
Zasilanie: 12 lub 24 VDC/VAC
Częstotliwość pracy: 433,92Mhz
Tryby pracy: mono-stabilna, bistabilna
Temperatura pracy: - 20°C do +50°C
Wymiary: 21 x 35 x 59mm
Moduł radiowy: superheterodynowy
Max. obciążenie styków: 1A, 240VAC / 1A, 30VDC

Lista współpracujących pilotów:

- SAFE - wszystkie zmiennokodowe
- KEY - 900TXW-42R, 900TXW-44R, 900TXB-42R, 900TXB-44R
- NICE Smilo (SM2, SM4)
- FAAC - FIX2, FIX3, FIX4, LC, RCBE
- CAME - seria Space (SP2, SP4)
- TOUSEK - seria RS433
- DICKERT S10-433A1K00
- SATEL - wszystkie zmiennokodowe
- DTM - wszystkie (seria ZSP)
- NORMSTAHL - seria mini, micro
- BENINCA - seria TO.GO, T.WK, IO
- INEL - PIL-01XT, PIL-02XT
- EL-EM
- GORKE - wszystkie
- BFT - mitto2, mitto4
- BIG TOR - solo
- DICKERT S10-433A1K00
- Wiśniowski - 2k433
- ELMES oraz wiele innych