



Czytnik zbliżeniowy Matrix-II MF-I (13,56Mhz, Mifare, Wiegand, AntiClone)


Numer katalogowy	MATRIX-II_MF-I
Kod EAN	5903991441966
Producent	IronLogic, SIA

Opis produktu

Czytnik zbliżeniowy Matrix-II MF-I jest to profesjonalne urządzenie stosowane w systemach kontroli dostępu, obsługuje 2 interfejsów (Dallas, Wiegand 26).

Zalety:

- + Niska cena
- + Szybki montaż i podłączenie
- + Dostępna technologia IronLogic-Secure
- + Protokół Mifare
- + Wytrzymały na warunki atmosferyczne
- + Integracja w sieci z autonomicznymi kontrolerami



CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Częstotliwość pracy: 13,56Mhz

Standard klucza: Mifare Prox, Mifare Ultralight, Mifare Standard (Classic) 1K i 4K

Zasięg odczytu: 3-6 cm

Rodzaj interfejsu: Wiegand26, Dallas TM

Wbudowana dwukolorowa dioda LED oraz buzzer

Obudowa: ABS (Kolor: czarny, ciemno szary, kość słoniowa)

Napięcie pracy: 8~18 VDC

Pobór prądu: 50 mA

Wymiary: 85x44x18 mm

Temperatura pracy: - od -40°C do + 50°C

Maksymalna długość przewodu z czytnika do kontrolera:

- Korzystanie z DS1990A, nie więcej niż 15m

- Korzystanie z Wiegand, nie więcej niż 100m

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: czarny , kość słoniowa