



## Czytnik zbliżeniowy Matrix-III EH (125Khz, EM-Marine, HID, Wiegand)

Numer katalogowy	<b>MATRIX-III_EH</b>
Kod EAN	<b>4751029090584</b>
Producent	<b>IronLogic, SIA</b>

### Opis produktu

**Czytnik zbliżeniowy Matrix-III EH** jest to profesjonalne urządzenie stosowane w systemach kontroli dostępu, obsługuje 2 interfejsy (Dallas, Wiegand 26).

#### Zalety:

- + Niska cena
- + Szybki montaż i podłączenie
- + Elegancka obudowa
- + Dwa interfejsy (Dallas, Wiegand 26)
- + Węzka w sewarzynie umożliwiające podłączenie z kontrolerami



#### CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Częstotliwość pracy: 125Khz  
Zasięg odczytu: 6-14 cm  
Standard klucza: EM-Marine, HID  
Rodzaj interfejsu: Wiegand 26, Dallas TM  
Stopień ochronny: IP68  
Wbudowana dwukolorowa dioda LED oraz buzzer  
Obudowa: ABS (Kolor: ciemno szary, kość słoniowa)  
Napięcie pracy: 8~18 VDC  
Pobór prądu: 50 mA  
Wymiary: 115x45x22 mm  
Temperatura pracy: - od -40°C do + 50°C  
Maksymalna długość przewodu z czytnika do kontrolera:  
- Korzystanie z DS1990A, nie więcej niż 15m  
- Korzystanie z Wiegand, nie więcej niż 100m

#### POBIERZ:

Instrukcja podłączenia: [matrix2net.pdf](#)

Schematy: [schematy\\_m2net\\_all.pdf](#)

Katalog produktów: [katalog.pdf](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kolor:** ciemno-szary , kość słoniowa