




Czytnik zbliżeniowy Matrix-III MF-I (13,56Mhz, Mifare, Wiegand)

Numer katalogowy	MATRIX-III_MF-I
Kod EAN	5903991441973
Producent	IronLogic, SIA

Opis produktu

Czytnik zbliżeniowy Matrix-III MF-I jest to profesjonalne urządzenie stosowane w systemach kontroli dostępu, obsługuje 2 interfejsów (Dallas, Wiegand 26).

- Zalety:**
- + Dostępność i podłączenie
 - + Protokół Mifare
 - + Wytrzymałość na warunki atmosferyczne
 - + Integracja w sieci z autonomicznymi kontrolerami



CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Częstotliwość pracy: 13,56Mhz
Standard klucza: Mifare Prox, Mifare Ultralight, Mifare Standard (Classic) 1K i 4K
Zasięg odczytu: 3-6 cm
Stopień ochrony: IP68
Rodzaj interfejsu: Wiegand26, Dallas TM
Wbudowana dwukolorowa dioda LED oraz buzzer
Obudowa: ABS (Kolor: ciemno szary, kość słoniowa)
Napięcie pracy: 8~18 VDC
Pobór prądu: 50 mA
Wymiary: 115x45x22 mm
Temperatura pracy: - od -40°C do + 50°C
Maksymalna długość przewodu z czytnika do kontrolera:
- Korzystanie z DS1990A, nie więcej niż 15m
- Korzystanie z Wiegand, nie więcej niż 100m

POBIERZ:

Instrukcja podłączenia: [matrix2net.pdf](#)

Schematy: [schematy_m2net_all.pdf](#)

Katalog produktów: [katalog.pdf](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: ciemno-szary , kość słoniowa