




## Czytnik zbliżeniowy Matrix-III MF-I (13,56Mhz, Mifare, Wiegand)

Numer katalogowy	<b>MATRIX-III_MF-I</b>
Kod EAN	<b>5903991441973</b>
Producent	<b>IronLogic, SIA</b>

### Opis produktu

**Czytnik zbliżeniowy Matrix-III MF-I** jest to profesjonalne urządzenie stosowane w systemach kontroli dostępu, obsługuje 2 interfejsów (Dallas, Wiegand 26).

- Zalety:**
- + Dostępność i podłączenie
  - + Protokół Mifare
  - + Wytrzymałość na warunki atmosferyczne
  - + Integracja w sieci z autonomicznymi kontrolerami



### CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Częstotliwość pracy: 13,56Mhz  
Standard klucza: Mifare Prox, Mifare Ultralight, Mifare Standard (Classic) 1K i 4K  
Zasięg odczytu: 3-6 cm  
Stopień ochrony: IP68  
Rodzaj interfejsu: Wiegand26, Dallas TM  
Wbudowana dwukolorowa dioda LED oraz buzzer  
Obudowa: ABS (Kolor: ciemno szary, kość słoniowa)  
Napięcie pracy: 8~18 VDC  
Pobór prądu: 50 mA  
Wymiary: 115x45x22 mm  
Temperatura pracy: - od -40°C do + 50°C  
Maksymalna długość przewodu z czytnika do kontrolera:  
- Korzystanie z DS1990A, nie więcej niż 15m  
- Korzystanie z Wiegand, nie więcej niż 100m

### **POBIERZ:**

Instrukcja podłączenia: [matrix2net.pdf](#)

Schematy: [schematy\\_m2net\\_all.pdf](#)

Katalog produktów: [katalog.pdf](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kolor:** ciemno-szary , kość słoniowa