



## Czytnik zbliżeniowy CP-Z2M\_N - natynkowy (13,56Mhz, Wiegand, Dallas TM)

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Numer katalogowy | <b>CP-Z2M_N</b>       |
| Kod EAN          | <b>4751029090485</b>  |
| Producent        | <b>IronLogic, SIA</b> |

### Opis produktu

**CP-Z2M\_N w wersji natynkowej** to najmniejszy na świecie czytnik zbliżeniowy 13,56Mhz, którego obudowa wykonana jest z bardzo trwałego materiału. Urządzenie CP-Z2M zapewnia użytkownikom bezdotykowe otwarcie drzwi. Dzięki zgrabnym kształtom CP-Z2L można łatwo i estetycznie zamontować np: na słupku ogrodzeniowym. Do jego pracy wymagany jest np: kontroler Z5R.

### CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Częstotliwość pracy: 13,56 MHz  
Praca z identyfikatorami: Mifare Prox, Mifare Ultralight, Mifare Standard (Classic) 1K i 4K  
Zasięg odczytu: 1-4 cm  
Stopień ochronny: IP68  
Wskaźnik świetlny: Migająca czerwona dioda LED  
Zasilanie: 8 - 18 V DC  
Pobór prądu: 35mA (max)  
Temperatura pracy: -40 ° C do + 50 ° C  
Materiał obudowy: Poliamid  
Kolor: jasny szary metalik  
Interfejs wyjściowy: Dallas , Wiegand 26 (34)  
Rozmiar (mm): D26 x H22