Uniwersalny odbiornik radiowy oraz kontroler WiFI w jednym

Numer katalogowy	**S402-WIFI**
Kod EAN	**5903991441393**
Producent	**SafeAutomation**

Opis produktu

Safe S402 WiFi to uniwersalny dwu kanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 433,92 Mhz z wbudowanym [illegible] pilotów w systemie stało kodowym [illegible] procedurę uczenia, konfiguracji oraz łatwą instalację.
- Sterowanie z poziomu smartphon'a z dowolnego miejsca na świecie
- 2 kanały przekaźnikowe, zestyk chwilowy

Parametry techniczne:

Ilość kanałów: 2 wyjścia przekaźnikowe COM,NC,NO
Zasilanie: 9~24 VDC/VAC
Częstotliwość pracy: 433,92Mhz, 2,4GHz
Tryby pracy: mono-stabilna
Temperatura pracy: - 25°C do +60°C
Wymiary: 30 x 60 x 90mm
Moduł radiowy: superheterodynowy
Max. obciążenie styków: 3A, 240VAC / 3A, 30VDC

Lista współpracujących pilotów:

- SAFE - wszystkie zmiennokodowe
- KEY - 900TXW-42R, 900TXW-44R, 900TXB-42R, 900TXB-44R
- NICE Smilo (SM2, SM4)
- NICE Flor
- FAAC - FIX2, FIX3, FIX4, LC, RCBE
- CAME - seria Space (SP2, SP4)
- TOUSEK - seria RS433
- DICKERT S10-433A1K00
- SATEL - wszystkie zmiennokodowe
- DTM - wszystkie (seria ZSP)
- NORMSTAHL - seria mini, micro
- BENINCA - seria TO.GO, T.WK, IO
- INEL - PIL-01XT, PIL-02XT
- EL-EM
- GORKE - wszystkie
- BFT - mitto2, mitto4
- BIG TOR - solo
- DICKERT S10-433A1K00
- Wiśniowski - 2k433
- ELMES oraz wiele innych