

UNIERSALNY
ODBIORNIK RADIOWY

300 ~ 868MHz



Nice, Faac, Hormon, Fijo, Marantec,
Key, Sommer, DFT, Berner, Beninca

Uniwersalny odbiornik radiowy SAFE S402M (300~868MHz)

Numer katalogowy	S402M
Kod EAN	5903991441430
Producent	SafeAutomation

Opis produktu

Safe S402M to uniwersalny dwukanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwościach od 300 do 868MHz. Urządzenie posiada wbudowaną pamięć na 200 kanałów. Ma prostą procedurę uczenia, konfiguracji oraz łatwą instalację.

Parametry techniczne:

Ilość kanałów: 2 wyjścia przekaźnikowe COM1,NO1 oraz COM2,NO2

Zasilanie: 9~30 VDC/VAC

Częstotliwość pracy: 433,92Mhz

Tryby pracy: mono-stabilna

Temperatura pracy: - 25°C do +60°C

Wymiary: 21 x 35 x 59mm

Moduł radiowy: superheterodynowy

Typ przekaźnika: 0,5A, 125VAC / 1A, 30VDC

Lista współpracujących pilotów:

- SAFE - wszystkie zmiennokodowe
- KEY - 900TXW-42R, 900TXW-44R, 900TXB-42R, 900TXB-44R
- NICE Smilo (SM2, SM4)
- FAAC - FIX2, FIX3, FIX4, LC, RCBE
- CAME - seria Space (SP2, SP4)
- TOUSEK - seria RS433
- DICKERT S10-433A1K00
- SATEL - wszystkie zmiennokodowe
- DTM - wszystkie (seria ZSP)
- NORMSTAHL - seria mini, micro
- BENINCA - seria TO.GO, T.WK, IO
- INEL - PIL-01XT, PIL-02XT
- EL-EM
- GORKE - wszystkie
- BFT - mitto2
- BIG TOR - solo
- DICKERT S10-433A1K00
- Wiśniowski - 2k433
- ELMES oraz wiele innych
- NICE Flors
- Marantec
- CODING FIJO
- Sommer 868
- HormanEcostar