



## Bramofon Leelen TCPIP\_No17 (RFID + Kod PIN + QR + Finger +Face)

Numer katalogowy	<b>TCPIP_NO17</b>
Kod EAN	<b>5903991440235</b>
Producent	<b>LEELEN TECHNOLOGY CO., LTD.</b>

### Opis produktu

#### **Bramofon TCPIP\_No17**

##### **Cechy i Funkcje:**

- **zwalnianie zamka używając czytnik zbliżeniowy**
- **zwalnianie zamka elektrycznego kodem PIN**
- **zwalnianie zamka za pomocą czytnika linii papilarnych**
- **zwalnianie zamka za pomocą funkcji rozpoznawania twarzy**
- **zwalnianie zamka za pomocą kodów QR**
- dotykowy wyświetlacz LCD
- panel wykonany z hartowanego szkła oraz anodowanego aluminium
- **moduł kamery CCD 2MP**
- kolorowe wyświetlanie obrazu w nocy ( białe diody LED )
- **regulowany kąt widzenia kamery**
- w celu zapewnienia wysokiej jakości elektronika wykonywana jest w technologii SMT
- montaż podtynkowy
- można zadzwonić do jednostki straży, aby po zaakceptowaniu strażnik odblokował drzwi
- **dostępne funkcje i komunikaty głosowe**
- panel obsługuje wszystkie rodzaje zamków elektrycznych
- integracja z modułem bramy oraz komunikaty zwrotne o stanie drzwi i bramy
- regulowane czasy rozmowy, zamka elektrycznego, dzwonka drzwi itp..
- Konfiguracja na ekranie lub przez Web Service (przez przeglądarkę internetową)
- **wbudowana dotykowa klawiatura**

##### **Parametry Techniczne:**

- 
- Magistrala: System PLUG & PLAY - Przewód UTP kat5
- Kamera: 1/3" CCD Sony 2MP
- Ekran LCD: 4,3"
- Min. oświetlenie: 0.01 Lux
- Wyjście video: 1VP-P/75
- Audio SNR: 35dB
- Zniekształcenie audio: ≤7%
- Pojemność systemu: 1 - 9999 mieszkań w każdym budynku
- Czytnik zbliżeniowy: Mifare 13,56MHz
- Natężenie statyczne: 4W
- Natężenie pracy: 10W
- Zasilanie: DC12~24V±10%
- Temperatura pracy: -40 ~+70
- Wymiary: 316 x 236 x 46mm
- Wymiary puszek: 281 x 217 x 57mm

##### **Łatwy obsługa:**

Wybieranie numerów mieszkań za pomocą klawiatury polega na wybraniu właściwego numeru (np: 34), system czeka 2s jeśli nie ma kolejnej cyfry rozpoczyna wywołanie.