



## Czytnik zbliżeniowy CP-Z3L (125Khz, Wiegand 26, DallasTM, HiD, EM-Marine)

Numer katalogowy	<b>CP-Z3L</b>
Kod EAN	<b>4751029093486</b>
Producent	<b>IronLogic, SIA</b>

### Opis produktu

**CP-Z3L** to bardzo małych wymiarów czytnik charakteryzujący się smukłą i estetyczną obudową z poliwęglanu pracujący na częstotliwości 125KHz. Urządzenie CP-Z3L zapewnia użytkownikom bezdotykowe otwarcie drzwi. Dzięki zgrabnym kształtom CP-Z3L można łatwo i estetycznie zamontować np: na słupku ogrodzeniowym. Do jego pracy z zamkiem wymagany jest np: kontroler marki IronLogic lub innych firm.

#### **Najważniejsze funkcje:**

- Atrakcyjny wygląd
- Obudowa odporna na wilgoć i kurz oraz wstrząs
- Szybka instalacja i połączenie
- Integracja z sieciowymi oraz autonomicznymi systemami
- Integracja z systemami firm trzecich np: Bosch, Roger, Satel
- Niska cena

#### **CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA**

- Częstotliwość pracy: 125 kHz
- Stopień ochronny: IP68
- Standard klucza: EM Marine, HID ProxCard II
- Zasięg odczytu: 5-10 cm
- Wskaźnik świetlny: Czerwona oraz zielona dioda LED
- Napięcie zasilania: 8 - 18 V DC
- Pobór prądu: 35mA (max)
- Temperatura pracy: -30 ° C do + 40 ° C
- Materiał obudowy: Poliwęglan
- Kolor: czarny
- Interfejs wyjściowy: Dallas TM (emulacja DS1990A), Wiegand 26
- Maksymalna długość przewodów z czytnika do kontrolera: około 100m
- Rozmiar (mm): 78x26x10