

**3 PRZCISKOWY MODUŁ
DLA HS06M**

Rozszerzenie bezpośredniego wywołania do 3 abonentów dla bramofonów Safe IP - HP3

Numer katalogowy	HP-3
Kod EAN	5903991440532
Producent	SafeAutomation

Opis produktu

Rozszerzenie bezpośredniego wywołania do 3 abonentów dla bramofonów Safe IP

HP-3 to podświetlane przyciski bezpośredniego wywołania z tabliczkami pozwalającymi na umieszczenie sygnatury. Moduł HP6 można zamontować nad lub pod bramofonem HS06M, dzięki czemu zespół urządzeń można przykręcić nawet na 10cm słupie.

Główne cechy i funkcje:

- **Wodo i wandaloodporna konstrukcja obudowy**
- Wysokiej jakości podświetlane przyciski
- **Podświetlane przyciski wykonane z aluminium**
- **System serii H można rozbudować do 4 modułów HPx**
- Do 24 przycisków bezpośredniego wywołania w jednym systemie
- Magistrala połączeniowa z HS06M na 3 przewodach
- **Temperatura pracy od -40°C do + 50°C**
- Niewielkie wymiary (SxWxG): 93 x 168 x 2mm
- Wymiary puszki montażowej (SxWxG): 75 x 150 x 50mm
- Zasilanie 12VDC z bramofonu Safe IP

Nasze wideodomofony Safe IP uzyskały atest higieniczny PZH gwarantujący sterylność produktu. Urządzenie wyposażone w specjalną powłokę antybakteryjną dostępne jest na specjalne zamówienie, cena dostępna tylko bezpośrednio z działem sprzedaży.



Broszura

WIDEO-DOMOFON SAFE IP



PARAMETRY TECHNICZNE

• S03P to wandaloodporna stacja zewnętrzna wideo IP pozwalająca na stworzenie systemu wideo-domofonowego IP w oparciu o standardową sieć lokalną bez dodatkowych urządzeń. Wszystko co należy wykonać, to zainstalować profesjonalne oprogramowanie Safe na komputerze, tablecie lub smartfonie. Do obsługi nie są wymagane panele wewnętrzne. Safe IP to bardzo wygodne urządzenie kontroli wejść, ze zdalnym dostępem w czasie rzeczywistym.

Główne cechy i funkcje:

- Trzy wyjścia przekątnikowe (np. furtka, brama, światło)
- Oświetlacz IR do pracy w nocy
- Zdalny dostęp do bramofonu w czasie rzeczywistym (darmowe aplikacje)
- Obrotowy uchwyt mocujący, regulacja kąta patrzenia w poziomie 180°
- Sterowanie bramofonem za pomocą komputera oraz urządzeń mobilnych
- Dostępne profesjonalne programy do obsługi 36 urządzeń w jednym systemie
- Temperatura pracy od -40°C do +50°C
- Klasa szczelności IP65
- Rejestracja odwiedzających na ruch lub ciepło
- Zapis nagrań na dysk twardy lub na serwer FTP
- Wysyłanie zdjęć odwiedzających na e-mail
- Zasilanie PoE lub standardowe 12VDC
- Dostępne osobne moduły zasileniowe Mifare lub Unique (opcja)
- Niewielkie wymiary (SxWxG): 73 x 166 x 51mm
- Można podłączyć kilku użytkowników do jednego bramofonu
- Jeden użytkownik może obsługiwać kilka bramofonów

WWW.SAFEAUTOMATION.PL

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE WIDEO-DOMOFONU IP SCHEMAT BEZPRZEWODOWY

