

Czytnik UHF dalekiego zasięgu do 25M (Wiegand 26, RS485, RS232)

Numer katalogowy	**S8290A**
Kod EAN	**5903991441911**
Producent	**SafeAutomation**

Opis produktu

Czytnik UHF dalekiego zasięgu do 25M (Wiegand 26, RS485, RS232)

S8290A to antena / czytnik UHF zgodny z wieloma protokołami, aby sprostać wymagającym warunkom pracy zapewnia dużą szybkość odczytu i wodoodporną konstrukcję. Urządzenie posiada w pełni wsparcie dla transponderów ISO-18000-6C (EPC G2) i ISO-18000-6B, obsługa RS485, RS232 i Wiegand26 / 34/66/32 pozwala na integracje z różnymi systemami kontroli dostępu, ponadto moc wyjściowa może być regulowana do 30dbm, obsługując różne tryby pracy, takie jak tryb taktowania, tryb master-slave i tryb wyzwalania.
Model S8290 umożliwia odczyt nawet do 25 m, w zależności od tagu i otoczenia.
Nasza antena UHF posiada zastosowanie w: kontroli dostępu pojazdów, kontroli dostępu personelu, monitorowaniu logistyki, zarządzaniu automatyzacją produkcji itp.
Antena S8290A doskonale sprawdza się w systemach kontroli parkingów. Dostępność wyjścia Wiegand w wersji 26, 34, 66 pozwala na podłączenie naszego czytnika do dowolnej centrali kontroli dostępu i wykorzystanie technologii dalekiego zasięgu RFID.
Do konfiguracji anteny wymagana jest przejściówka RS485.





CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Odczyt i zapis: Tak
Moc wyjściowa: 30dbm (regulowana)
Interfejs: Wiegand 26 \ 34 \ 66/32 □ RS485 □ RS232
Ochrona odgromowa przemysłowa: 6000V (Ochrona odgromowa wysokiego napięcia)
Odległość odczytu: do 25mb w zależności od środowiska i tagów
Prędkość odczytu: 2-3szt kluczy / sekundę
Temperatura pracy: -40 ℃ ~ + 65 ℃
Temperatura przechowywania: -45 ℃ ~ + 95 ℃
Zasilanie: DC12V, 3A
Rozmiar: 450X450X50MM
Waga: 5 kg

Zestaw zawiera:
1 x Czytnik S8290A
1 x Uchwyt montażowy
1 x Zasilacz