



Uniwersalna centrala sterująca Safe s81 do napędów bram skrzydłowych 230V

Numer katalogowy	S81
Kod EAN	5903991442741
Producent	SafeAutomation

Opis produktu

Uniwersalna centrala sterująca Safe s81 do napędów bram skrzydłowych 230V

Safe s81 to uniwersalna centrala sterująca z wbudowanym odbiornikiem radiowym 433,92MHz przeznaczona do pracy z jednym lub dwoma siłownikami 230V, do 750W. Posiada niewielkie gabaryty dzięki czemu można umieścić ją w skrzynkach elektrycznych. Centrala posiada wbudowany uniwersalny odbiornik radiowy 433,92Mhz, który współpracuje z pilotami innych producentów. Można zaprogramować do 195 pilotów.

GWARANCJA JAKOŚCI

Elektronika zbudowana jest na znanych w branży automatyki mikroprocesorach amerykańskiego przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją różnorodnych układów scalonych.



Centrala posiada wbudowany 3 kanałowy odbiornik:

- Sterowanie bramą
- Funkcja furtki
- Sterowanie dodatkowym oświetleniem

Podstawowe funkcje:

Wyłączniki krańcowe: typu NO lub NC (konfigurowalne)
Wejście sterowania z przycisku: tak
Konfigurowalny czas pracy siłowników: tak
Obsługa bramy z napędem jednoskrzydłowym: tak
Wyjście na rygiel: tak
Obsługa fotokomórek: typu NC
Wejście STOP: typu NO lub NC
Obsługa pętli indukcyjnej: typu NO
Funkcja furtki: wejście na płycie typu NO
Obsługa Lampy ostrzegawczej: tak
Funkcja wolny START i STOP: tak
Diagnostyka płyty: wyświetlacz
Uniwersalny odbiornik radiowy: tak wbudowany 3 kanałowy
Funkcja auto-zamykania: tak
Płynna regulacja mocy silnika: tak
Płynna regulacja przeciążenia: tak
Prosta konfiguracja

Parametry techniczne:

Napięcie zasilania centrali: 230V AC

Napięcie zasilania silnika: 230V AC, do 750W

Wbudowany odbiornik: 433,92Mhz Keeloq

Zakres temperatury pracy: -30 ; +50C

Wymiary (wys. x szer. x gł.): 160 x 145 x 43mm

Wyjście zasilania dla podzespołów: 12V, 3W

Dodatkowe zasilania dla podzespołów: 24V, 3W
