

Uniwersalna centrala sterująca Safe s81 do napędów bram skrzydłowych 230V

Numer katalogowy	**S81**
Kod EAN	**5903991442741**
Producent	**SafeAutomation**

Opis produktu

Uniwersalna centrala sterująca Safe s81 do napędów bram skrzydłowych 230V

Safe s81 to uniwersalna centrala sterująca z wbudowanym odbiornikiem radiowym 433,92MHz przeznaczona do pracy z jednym lub dwoma siłownikami 230V, do 750W. Posiada niewielkie gabaryty dzięki czemu można umieścić ją w skrzynkach innych producentów opartych na technologii Keeloq.
wielu producentów. Centrala posiada wbudowany uniwersalny odbiornik radiowy 433,92Mhz, który współpracuje z pilotami
Do centrali S81 można zaprogramować do 195 pilotów.

GWARANCJA JAKOŚCI

Elektronika zbudowana jest na znanych w branży automatyki mikroprocesorach amerykańskiego przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją różnorodnych układów scalonych.

Centrala posiada wbudowany 3 kanałowy odbiornik:
- Sterowanie bramą
- Funkcja furtki
- Sterowanie dodatkowym oświetleniem

Podstawowe funkcje:
Wyłączniki krańcowe: typu NO lub NC (konfigurowalne)
Wejście sterowania z przycisku: tak
Konfigurowalny czas pracy siłowników: tak
Obsługa bramy z napędem jednoskrzydłowym: tak
Wyjście na rygiel: tak
Obsługa fotokomórek: typu NC
Wejście STOP: typu NO lub NC
Obsługa pętli indukcyjnej: typu NO
Funkcja furtki: wejście na płycie typu NO
Obsługa Lampy ostrzegawczej: tak
Funkcja wolny START i STOP: tak
Diagnostyka płyty: wyświetlacz
Uniwersalny odbiornik radiowy: tak wbudowany 3 kanałowy
Funkcja auto-zamykania: tak
Płynna regulacja mocy silnika: tak
Płynna regulacja przeciążenia: tak
Prosta konfiguracja

Parametry techniczne:
Napięcie zasilania centrali: 230V AC
Napięcie zasilania silnika: 230V AC, do 750W
Wbudowany odbiornik: 433,92Mhz Keeloq
Zakres temperatury pracy: -30 ; +50C
Wymiary (wys. x szer. x gł.): 160 x 145 x 43mm
Wyjście zasilania dla podzespołów: 12V, 3W
Dodatkowe zasilania dla podzespołów: 24V, 3W