

SAFE QRWN



Skaner QR do Wiegand

Czytnik zbliżeniowy NFC oraz skaner kodów QR

Numer katalogowy

MP86S

Kod EAN

5903991441652

Producent

SafeAutomation

Opis produktu

Prezentujemy skaner kodów QR oraz czytnik kart zbliżeniowych Mifare w jednym. Skaner Safe MP86s wyróżnia możliwość konwersji kodu QR do protokołu Wiegand co pozwala na integrację urządzenia z systemami kontroli dostępu wykorzystujących protokół Wiegand.

SAFE MP86s

Help you open the era of QRcode access control



PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA

Właściciel parkingu prowadzi zdalny wynajem swojego obiektu gdzie dla wygody klientów zainstalował system kontroli dostępu IronLogic z oprogramowaniem GuardSaas. W systemie może ustalać kody PIN dostępu z ograniczeniem czasowym. Kod PIN za pomocą aplikacji może przekształcić na kod QR i wysłać do klienta. Wynajmujący odbiera MMS, gdzie wyświetlony zostanie jego kod QR dostępu. Teraz klient może swobodnie zbliżyć telefon z kodem QR do skanera przy bramie wjazdowej, aby system udzielił mu dostępu na wjazd. Dla wygody obsługi pracownicy obiektu zostali wyposażone w standardowe karty zbliżeniowe.

SPECYFIKACJA SKANERA MP86s

Zasilanie: 9V ~ 15VDC (zalecane 12V)

Prąd pracy: 120mA

Protokół wyjścia: Wiegand

Klasa szczelności: IP66

Odległość odczytu: 5mm-55mm (QR code 15mil)

Kąt skanowania: pole poziome: 73 stopni, pole pionowe: 55stopni

Symbologie: dwuwymiarowe: QR Code, Data Matrix itp.

Jednowymiarowy: EAN-8, EAN-13, ISBN-10, ISBN-13, UPC-E, UPC-A, CODE39, CODE93, CODE128, etc.

Obsługa kart: Wspieranie kart NFC ; NFC telefon, karty Mifare 13,56Mhz, M1 karty indukcyjne itp.

Środowisko pracy: temperatura: -20 ~ 70 °C, wilgotność 0% ~ 95%, ochrona statyczna: EN 61000-4-2, oświetlenie otoczenia: 0 ~ 70000Lux

Rozmiar: 88.8*89*43mm

Rozmiar okna skanera: 34.5*34.5mm, R12mm

Waga: 167.2g

Tryb dekodowania: Silnik dekodowania oparty na obrazie

Materiał: ABS
