



Wideo-monitor SIP Safe SI56A (PoE) 10,1" - Android - WiFi

Numer katalogowy	SI56A
Kod EAN	5903991441744
Producent	SafeAutomation

Opis produktu

Wideo-monitor Safe SI56A - VOIP

Wideo-monitor z szeroką gamą funkcji:

Wideo-monitor SI56A to wielofunkcyjne urządzenie komunikacyjne, zarządzane przez WEB SERVICE (WWW), które może pracować jako ekran dotykowy wewnątrz mieszkania lub w biurze, zapewniając stabilną, wysokiej jakości komunikację audio i wideo z panelami telefonicznymi, innymi monitorami voip i bramofonami Safe IP obsługującymi protokół SIP 2.0.

Najważniejsze cechy i zalety:

- stylowy design
- smukła, kompaktowa obudowa
- wbudowany system operacyjny Android, zapewniający wysoką stabilność i szeroki zakres funkcji
- 10.1-calowy ekran dotykowy z trybem oszczędzania energii
- możliwość wykonania połączenia z dowolnym innym urządzeniem sieciowym obsługującym protokół SIP v2.0
- zasilanie z PoE lub z 12VDC
- w pełni programowalne klawisze funkcyjne oraz programowe
- wbudowany moduł WiFi 2,4Bhz/5Ghz
- wbudowany Bluetooth 5.0 oraz gniazdo MicroUSB
- sterowanie przekaźnikami w bramofonie za pomocą protokołu DTMF oraz HTTP
- zaprojektowany do montażu na puszkę elektryczną kwadratową o rozstawie śrub 60mm
- obsługa kamer IP za pomocą Onvif oraz RTSP
- po podłączeniu czujników ruchu, dymu, sygnalizatora itp. można stworzyć jednocześnie system alarmowy
- dodatkowe 2 wyjścia przekaźnikowe (Max DC30V/2A, AC125V/0,5A)
- wbudowanych 6 Linii SIP
- Kompatybilny z aplikacją **SATEL INTEGRA**

Wbudowany system operacyjny:

Systemu operacyjny: Android 9.0

Możliwość instalacji aplikacji zabezpieczona hasłem instalatora

Ekran dotykowy:

Typ ekranu: Aktywna matryca LCD/TFT

Rozmiar: 10.1 cali

Proporcje: 16: 9

Rozdzielczość: 1280 x 800

Jasność: 200nits (cd / m²)

Współczynnik kontrastu: 400:1

Głębokość koloru: 18 bitów, 0,26 mln kolorów

Podświetlenie: LED Edgelit LED

Typ matrycy: pojemnościowa

Pamięć:

RAM: 2 GB

Flash: 8 GB

Wideo:

Strumień kodowania: H.264

Audio:

Funkcje: wbudowany mikrofon i 2 x głośnik

Interfejsy:

Ethernet: RJ45, 10 / 100MB / s, DHCP, kompatybilny z PoE IEEE802.3af
2 x wyjście przekaźnikowe (Max DC30V/2A, AC125V/0,5A)
8 x wejście alarmowe
1 x Interfejs RS485
1 x micro USB
1 x TF Slot dla karty MicroSD

Montaż:

Na ścianie

Na biurku (wymagany osobny uchwyt)

Środowisko operacyjne:

Temperatura: od 0 ° do 45 ° C

Wilgotność: 10% do 90% (bez kondensacji)

Parametry fizyczne:

Wymiary urządzenia: 258 x 183 x 19 mm

Waga urządzenia: 374g

Wielkość opakowania detalicznego: 318 x 217 x 75 mm

Masa opakowania detalicznego: 550g

Zastosowanie:

Wideo-domofon w mieszkaniu

Wideo-monitor SIP w biurze firmowym

Wideo-monitor w pokoju hotelowym - interkom

Wideo-monitor dla sekretarki oraz jednostki ochrony

Element domowego systemu alarmowego

Uniwersalny telefon typu Voip

W zestawie monitora SIP SI56A znajduje się:

- wideo-monitor SI56A
 - opakowanie
 - uchwyt naścienny
 - przewody połączeniowe
-