

Zestaw - napędy podziemne do bramy skrzydłowej SU1-230 do 7mb (foto. / 2xpilot)

Numer katalogowy	**SU1-230**
Producent	**SafeAutomation**

Opis produktu

Napędy podziemne z Safe SU1-230 przeznaczone są do automatyzacji bram wjazdowych o ciężarze do 500kg i 3,5mb długości co pozwala na bardzo estetyczny montaż. Zastosowany prosty mechanizm rozblokowania umożliwia ręczną pracę bramy podczas zaniku zasilania. Przekładania ślimakowa wykonana jest z dwóch części, ze stali oraz z mosiądzu, zapewnia to stabilną pracę w niskich temperaturach oraz podczas intensywnej pracy. Konstrukcja napędu zapewnia stabilną pracę przez długie lata. Napęd posiada wbudowany uniwersalny odbiornik radiowy 433,92Mhz, który współpracuje z pilotami innych producentów opartych na technologii Keeloq.

GWARANCJA JAKOŚCI

Elektronika zbudowana jest na znanych w branży automatyki mikroprocesorach amerykańskiego przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją różnorodnych układów scalonych.

- Na automat Safe SU1-230 firma HatPol udziela 2 lata gwarancji -

Centrala posiada wbudowany 3 kanałowy odbiornik:
- Sterowanie bramą
- Funkcja furtki
- Sterowanie dodatkowym oświetleniem

Zestaw zawiera:
2 x siłownik SU1-230 w raz z pojemnikami
2 x pokrywa ze stali nierdzewnej
1 x centrala sterująca S81 z radioodbiornikiem
2 x kondensator rozruchowy
2 x pilot 4 kanałowy
1 x para fotokomórki
1 x kpl. akcesoriów montażowych

Parametry techniczne:
Płynna regulacja mocy oraz spowolnienia
Uniwersalny odbiornik radiowy: 433.92MHz
Wiele trybów oraz logiki pracy
Napięcie zasilające: 230VAC
Moc silnika: 300 W
Obroty silnika: 1450 obr/min.
Czas otwarcia 90^{o}: 10s
Klasa szczelności: IP67
Waga jednego skrzydła: 500 kg
Długość skrzydła: Do 3,5mb

Centrala sterująca: SAFE S81
Kolor pokrywy: INOX
Wyłączniki krańcowe: Odbój mechaniczny (brak w zestawie)
Zakres temperatury praca: -20C ~ +50C