



Zestaw do bramy przesuwnej 1000kg Safe Gato1000 (foto. / 2xpilot)

Numer katalogowy	GATO1000F2XGV
Kod EAN	5903991442994
Producent	SafeAutomation

Opis produktu

Zestaw do bramy przesuwnej 1000kg Safe Gato1000 (foto. / 2xpilot)

Napęd Safe Gato 1000 z serii Premium to nowoczesne rozwiązanie, które zapewnia maksymalną wygodę i bezpieczeństwo w automatyzacji bram wjazdowych o masie do 1000 kg. Gato 1000 został wyposażony w silnik 230V z czujnikiem termicznym wykrycia przegrzania, zapewniają efektywną pracę i bezpieczeństwo użytkownika. Dzięki przekładni ślimakowej wykonanej z wysokiej jakości stopu, napęd pracuje stabilnie nawet w trudnych warunkach. Zastosowane podzespoły gwarantują niezawodne działanie siłownika, niezależnie od warunków pogodowych czy intensywnego użytkownika. Safe Gato 1000 posiada funkcję łagodnego startu oraz stopu z możliwością regulacji, co pozwala na otwieranie i zamykanie bramy bez szarpnięć i ochronę podzespołów. Możliwość skonfigurowania na pilocie funkcji furtki umożliwia częściowe otwarcie bramy, a konstrukcja przekładni zębatach zapewnia szybkie otwieranie i płynną pracę napędu. Konfiguracja jest intuicyjna, inteligentne oprogramowanie umożliwia dopasowanie do indywidualnych potrzeb. Napęd posiada prosty mechanizm rozblokowania, zabezpieczony dodatkowo kluczem, umożliwiającą ręczną kontrolę bramy w przypadku braku zasilania. Wbudowany odbiornik radiowy o częstotliwości 433,92Mhz jest kompatybilny z pilotami innych producentów opartymi na technologii Keeloq. Seria produktów Premium Gato wyróżnia się nowoczesnym i stylowym wyglądem. Doskonale wpasowuje się w każdy system ogrodzeniowy, dodając mu estetyki i funkcjonalności.

- Na Safe Gato 1000 firma HatPol udziela 3 lata gwarancji! -

GWARANCJA JAKOŚCI



life.augmented

Elektronika zbudowana jest na mikroprocesorach renomowanej firmy STMicroelectronics.

To francusko-włoska firma, produkująca układy elektroniczne od 1987 roku.

ST jest największym producentem układów elektronicznych w Europie i siódmym na świecie.

Zestaw zawiera:

- 1 x siłownik SAFE GATO1000
- 1 x centrala sterująca SAFE S17R
- 1 x wbudowany odbiornik radiowy
- 2 x pilot 4 kanałowy Safe GV
- 1 x para fotokomórek SF01G
- 1 x kpl. akcesoriów montażowych wraz z płaską podstawą

PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie zasilające	AC220V/AC110V
Moc silnika	450W
Obroty silnika	1440 obr/min.
Szybkość przesuwu	12m/min
Moment obrotowy	27 Nm
Waga bramy	Do 1000 kg

Poziom hałas	< 56 dB
Wbudowany odbiornik	Keeloq
Centrala sterująca	S17R
Wyłączniki krańcowe	Magnetyczne/mechaniczne
Zakres temperatury pracy	-45°C~+65°C
Temp. ochrony termicznej	135°C
Wymiary (gł. x wys. x szer.)	208x252x314

Uwaga! Napędy Safe Gato 1000 wysyłane są standardowo z krańcówkami mechanicznymi.
