



Konfigurowalny pilot Safe Multi-Mini 17in1

Numer katalogowy

MULTIMINI_17

Producent

SafeAutomation

Opis produktu

Pilot konfigurowalny Safe MultiMini

Safe Multi-Mini jest to innowacyjne urządzenie, które dzięki swojej uniwersalności można skonfigurować do pracy z jednym z 17 producentów (lista poniżej). Dodatkowym atutem jest to, że każdy przycisk z osobna może pracować pod innym procentem bram. Zachęcamy do przeczytania instrukcji..



- FAAC FIX (modele: FIX2, FIX3, FIX4)
- FAAC GENIUS
- FAAC RC, XT

- NICE SMILO
- DTM (modele: TIP, NEO, VICTORY, MAKSTER),
- CAME SPACE (SP2, SP4),
- MHOUSE (model: GTX4),
- ELMES(modele: UMB100HT, U4T),
- DEA (modele: MIO TR2 / TR4, MIO TR2N / MIO TR4N, GENIE 273 / GENIE 273 L, GOLD 288, GOLD 289, GT2 / GT4),
- ECOSTAR (modele: RSE2, RSC2)
- WIŚNIEWSKI 1,
- WIŚNIEWSKI 2 (modele: Lunar, U- Move, GO, Cover),
- KEY (model: TXB-42R),
- MIDO,
- NOVOFERM,
- NORMSTAHL,
- BENINCA (modele: TO.GO2WV, TO.GO4WV, T2WV, T4WV, IO.2WV, IO.COLOURS, CUPIDO 2, CUPIDO , LO.T2WVR, Apple 2, Apple 4/ niekompatybilny z modelem Beninca ARC)

Dzięki oparciu na systemie Keeloq z kodem dynamicznie zmiennym urządzenie wyróżnia się wysokim poziomem bezpieczeństwa i ochroną przed skopiowaniem przez nieuprawnione osoby. Pilot pracuje na polskich podzespołach, jest łatwy w programowaniu i działa tak, jak oryginalny. Dodatkowo charakteryzuje go wysoka trwałość i długa żywotność (nawet do 1 000 000 kliknięć). Pilot Safe Mini Multi stanowi wysokiej jakości alternatywę dla oryginalnego nadajnika.

Pilota należy zaprogramować zgodnie z instrukcją napędu lub odbiornika radiowego (centrali sterującej).

Zalety:

- + uniwersalność zastosowania,
- + wysokie poziom bezpieczeństwa i ochrona przed skopiowaniem,
- + wysoka trwałość (nawet do 1 000 000 kliknięć),
- + wytrzymała obudowa wykonana z solidnego tworzywa ABS z estetycznymi metalowymi wstawkami,
- + elegancki wygląd,
- + praktyczna dioda LED ułatwiająca obsługę i programowanie,
- + ergonomiczny kształt zwiększa komfort użytkowania,
- + duże, gumowane przyciski,
- + kompaktowe wymiary,
- + zawieszka z ekoskóry i wygodny zaczep do breloka lub smyczy.

Specyfikacja techniczna:

- zasięg 30 - 150m (*zależne od warunków otoczenia*)
- kod dynamicznie zmienny
- kolor diody: zielony
- częstotliwość: 433,92MHz
- bateria 1 X CR2032
- wymiary bez zawieszki: szer.: 3cm x dł.: 4,5 cm x wys.: 1 cm
- wymiary z zawieszką: szer.: 3cm x dł.: 8,3 cm x wys.: 1 cm

W skład zestawu wchodzi:

- pilot 2-kanałowy x 1szt.
 - bateria CR2032 w komplecie
-