



## Uniwersalny odbiornik radiowy SAFE Multi (300~868MHz)

Numer katalogowy

**S402MV2**

Producent

**SafeAutomation**

### Opis produktu

Safe S402Mv2 to uniwersalny dwu-kanalowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwościach od 300 do 868MHz. Urządzenie obsługuje piloty zdalnego sterowania wszystkich producentów, zgodne ze standardem transmisji KEELQ oraz wiele innych. Posiada wbudowaną pamięć na 500 pilotów. Ma prostą procedurę uczenia, konfiguracji oraz łatwą instalację.

#### **Parametry techniczne:**

Ilość kanałów: 2 wyjścia przekaźnikowe COM1,NO1 oraz COM2,NO2

Zasilanie: 9~30 VDC/VAC

Częstotliwość pracy: od 300 do 868MHz

Tryby pracy: mono-stabilna

Temperatura pracy: - 25°C do +60°C

Wymiary: 21 x 35 x 59mm

Moduł radiowy: superheterodynowy

Typ przekaźników: 0,5A, 125VAC / 1A, 30VDC

#### **Lista współpracujących pilotów:**

- SAFE - wszystkie zmiennokodowe
- KEY - 900TXW-42R, 900TXW-44R, 900TXB-42R, 900TXB-44R
- NICE Smilo (SM2, SM4)
- FAAC - FIX2, FIX3, FIX4, LC, RCBE
- CAME - seria Space (SP2, SP4)
- TOUSEK - seria RS433
- DICKERT S10-433A1K00
- SATEL - wszystkie zmiennokodowe
- DTM - wszystkie (seria ZSP)
- NORMSTAHL - seria mini, micro
- BENINCA - seria TO.GO, T.WK, IO
- INEL - PIL-01XT, PIL-02XT
- EL-EM
- GORKE - wszystkie
- BFT - mitto2
- BIG TOR - solo
- DICKERT S10-433A1K00
- Wiśniowski - 2k433
- ELMES oraz wiele innych
- NICE Flors
- Marantec / Berner 868MHz
- CODING FIJO
- Sommer 868MHz
- Horman 868Mhz
- Ecostar
- Lift Master 315/390/433,92/868Mhz
- FAAC SLH 868Mhz
- i wiele innych