



Switch sPoE dla 24 odbiorników Leelen (24+2)

Numer katalogowy	EH-MD-R20-EN2
Kod EAN	5903991444042
Producent	LEELEN TECHNOLOGY CO., LTD.

Opis produktu

Przełącznik sieciowy dostosowany jest do pracy z produktami serii TCPIP, posiada funkcję zasilania SPOE.

Przełącznik zapewnia zasilanie urządzeń końcowych przy użyciu przewodu UTP. Stosując zasilanie SPoE należy dostosować moc zasilacza do ilości podłączonych urządzeń.

Parametry techniczne:

- Moc wyjść urządzenia: 150 W
- Limit dla 1 wyjścia Lan: 600mA
- Wejście prądu przemiennego 100~240 V
- 2 UPLink z 10/100/1000M
- 2 SFP z 1000M
- 24 Lan z 10/100M
- Wyjście SPoE: 24 V DC
- Temperatura pracy -20°C do 55°C
- Temperatura przechowywania: -40°C do 70°C
- Wilgotność robocza: do 90% wilgotności względnej
- Stopień ochrony IP: IP30
- Interfejs: Wejście zasilania;
- Port LAN *24; Port UPLink *2; Port SFP *2
- Instalacja: nawierzchniowa/szyna RACK
- Wymiary (mm): 440*220*45
- Kolor: czarny

Uwaga!! W systemie Leelen transmisja oraz zasilanie prowadzone jest po 2 parach w skrętce UTP, w razie częściowej awarii przewodu nie ma potrzeby wymiany przewodu co wiąże się z dużymi kosztami, jeśli obiekt jest już "wykończony".
