



Podwójna bramka stadionowa ze stali nierdzewnej Dual Gate Door

Numer katalogowy	F_S102
Kod EAN	5903991445063
Producent	SafeAutomation

Opis produktu

Podwójna bramka stadionowa ze stali nierdzewnej AG-PX45142102-CS-1 z przejściem awaryjnym

Bramka kontrolna AG-PX45142102-CS-1 przeznaczona jest do pracy wewnętrznej lub zewnętrznej (należy zainstalować grzałkę) w celu kontrolowania przepływu ludzi w obiektach publicznych, sportowych, firmach, magazynach, halach produkcyjnych itp. Ten model jest wyposażony w dwa segmenty przejścia, każde o szerokości 600 mm oraz bramę awaryjną. Przejście może być aktywowane za pomocą karty RFID, breloka, systemu rozpoznawania twarzy, kodu QR i innych urządzeń kontroli dostępu.

Korpus bramki wykonany jest ze stali nierdzewnej, dzięki czemu jest wytrzymała i odporna warunki atmosferyczne i na korozję. Urządzenie zostało wyposażone we wskaźnik LED wskazujący kierunek przejścia oraz STOP. Bramka zapobiega tworzeniu się zatorów, dzięki funkcji anti-trailing, umożliwiającą przejście tylko jednej osobie w danym czasie. Możliwe jest przejście jedno- i dwukierunkowe.

Urządzenie może zostać zintegrowane z dowolnym systemem kontroli dostępu: przystosowane jest do instalacji manualnych przycisków sterowania, czytników RFID oraz kontrolera dostępu. Bramkę można zintegrować z systemami kontroli czasu pracy, terminalami skanowania temperatury i rozpoznawania twarzy. Dla zwiększenia bezpieczeństwa sterownik wyposażony jest w funkcję antipanic, w razie podania sygnału z systemu przeciwpożarowego przejście automatycznie pozostaje otwarte.

Zalety:

- + Jedno lub dwukierunkowy
- + Led-owy wyświetlacz kierunku przejścia
- + Przygotowany do pracy z kontrolą dostępu RFID
- + System ewakuacyjny - antipanic (otwarty po zaniku zasilania)
- + Funkcja anti-reverse pass
- + Funkcja anti-trailing: w jednym czasie przechodzi tylko jedna osoba
- + Przygotowana do ręcznego zarządzania przez strażnika

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Napięcie zasilające: 24 V
Typ dostępu: przejście podwójne
Szerokość przejścia: 600mm
Typ przejścia: jednokierunkowy/dwukierunkowy
Materiał obudowy: Stal nierdzewna 304
Wymiary: 2150*1400*2200mm

W skład zestawu wchodzi:

- Bramka obrotowa
- Centrala sterująca
- Zestaw kluczy do drzwi rewizyjnych