



Zestaw do bramy przesuwnej 2000kg Safe Gato2000 (foto. / 2xpilot)

Numer katalogowy

GATO2000F2XGV

Producent

SafeAutomation

Opis produktu

Napędy Safe Gato 2000 z serii Premium przeznaczone są do automatyzacji bram wjazdowych o ciężarze do 2000 kg. Zastosowany silnik 230V z czujnikiem termicznym wykrycia przegrzania co zapewnia większe bezpieczeństwo użytkownika. Przekładnia ślimakowa wykonana jest z wyjątkowej jakości stopu, co zapewnia stabilną pracę w niskich temperaturach nawet w mrozie. Uniwersalny odbiornik radiowy 433,92MHz, który współpracuje z pilotami innych producentów opartych na technologii Keeloq.

GWARANCJA JAKOŚCI



Elektronika zbudowana jest na mikroprocesorach renomowanej firmy STMicroelectronics.
To francusko-włoska firma, produkująca układy elektroniczne od 1987 roku.
ST jest największym producentem układów elektronicznych
w Europie i siódmym na świecie.

Zestaw zawiera:

- 1 x silownik SAFE GATO2000
- 1 x zaawansowana centrala sterująca SAFE S18R
- 1 x wbudowany odbiornik radiowy
- 2 x pilot 4 kanałowy Safe GV
- 1 x para fotokomórek SF01G
- 1 x kpl. akcesoriów montażowych wraz z płaską podstawą

PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie zasilające	AC220V
Moc silnika	1000W
Obroty silnika	1440 obr/min.
Szybkość przesuwu	12m/min
Wyjściowy moment obrotowy	45 Nm
Waga bramy	Do 2000 kg
Poziom hałasu	< 56 dB
Wbudowany odbiornik	Keeloq
Centrala sterująca	S18R
Wyłączniki krańcowe	Magnetyczne/mechaniczne
Zakres temperatury pracy	-45°C ~ +65°C
Temp. ochrony termicznej	135°C
Wymiary (gł. x wys. x szer.)	228x282x366

Uwaga! Napędy Safe Gato 2000 wysyłane są standardowo z krańcówkami mechanicznymi.