



Zestaw do bramy skrzydłowej Safe IBI25 do 5 mb (foto. / 2xpilot)

Numer katalogowy	IBI25-F2P
Kod EAN	5903991446060
Producent	SafeAutomation

Opis produktu

Siłownik z ramieniem przegubowym IBI25 służy do automatyzacji bram skrzydłowych o ciężarze do 150kg i 2,5mb dla jednego skrzydła. Zastosowany silnik 24V zapewnia płynną pracę i wysoką wydajność, przy zachowaniu niskiego poziomu głośności. Konstrukcja została wykonana z wysokiej jakości stopu aluminium, dzięki czemu jest trwała i odporna na warunki atmosferyczne. Funkcja spowolnienia umożliwia regulację łagodnego startu oraz stopu zapewniając otwieranie i zamykanie bramy bez szarpnięć i ochronę podzespołów. Mechanizm wyposażony jest w mechaniczne wyłączniki krańcowe zwane, półksiężycami. Dzięki opcji wykrywania przeciążeń siłownik Safe IBI25 gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa chroniąc osoby lub przedmioty znajdujące się w zasięgu pracy bramy. Produkt posiada wbudowany uniwersalny odbiornik radiowy 433,92Mhz, który współpracuje z pilotami innych producentów opartych na technologii Keeloq. Zestawy napędów SAFE zapewniają stabilną pracę przez długie lata.

GWARANCJA JAKOŚCI

Elektronika napędów zbudowana jest na mikroprocesorach renomowanej amerykańskiej firmy Microchip Technology, produkującej różnorodne układy scalone od 1987 r.

Zestaw zawiera:

- 2 x siłownik SAFE IBI25
- 1 x centrala sterująca z radioodbiornikiem
- 1 x uniwersalne fotokomórki Safe SF02v2
- 2 x pilot SAFE GV
- 2 x zaślepka na miejsce instalacji ramion
- 1 x kpl. akcesoriów montażowych

PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie zasilające	24V
Moc silnika	50 W
Pobór prądu podczas pracy	3 A
Obroty silnika	1400/min
Maksymalna długość skrzydła	2,5 m
Maksymalna waga skrzydła	Do 150 kg
Poziom hałas	< 30 dB
Wyłącznik krańcowy	mechaniczne
Zakres temperatury pracy	-20°C~+55°C
Maksymalny kąt otwarcia	120°
Kolor	Srebrny