



Zestaw wideodomofon 10" @Smart M10T-W-WiFi/BCKP+ 5xbrelok (z czytnikiem)

Numer katalogowy

M10T-W-WIFI_BCKP

Kod EAN

5903991443144

Producent

@SMART

Opis produktu

Zestaw zawiera:

- monitor kolorowy 10" **M10T-W-WiFi** (biały)
- panel zewnętrzny BCKP wandaloodporny i wodoodporny
- czytnik magnetyczny (wbudowany)
- brelok zbliżeniowy IC - 5 sztuki w zestawie
- zasilacz DC12V
- przewody połączeniowe
- instrukcja obsługi w języku polskim



Monitor M10T-W-WiFi

Cechy i Funkcje:

- Wyświetlacz TFT 10" ekran dotykowy
- Rozdzielczość wyświetlania: 1024x600
- Wbudowana karta bezprzewodowa Wi-Fi
- Standard wejścia wideo AHD/TVI/CVI/CVBS
- Funkcja sterowania furtką oraz bramą automatyczną
- Obsługa dwóch kamer dozorowania CCTV, dwóch bramofonów, 6 monitorów
- Podgląd obrazu z panelu zewnętrznego
- Możliwość aktywowania czujnika ruchu
- Przycisk rozmowy i zdalnego otwierania drzwi
- Dwukierunkowa komunikacja
- obsługa za pomocą smartfona z Androidem lub IOS przez aplikację Tuya,
- przenoszenie rozmowy do smartfona, jeśli połączenie na monitor nie zostanie odebrane przez 30s.,
- wygaszacz ekranu w formie ramki cyfrowej lub zegara analogowego
- Wymiary: (szer 250 x 180 wys x 22 gł / mm)

Elegancki i stylowy panel wewnętrzny wyposażony w WiFi i moduł do prowadzenia rozmów to idealne rozwiązanie dla Klientów poszukujących nowoczesnych i funkcjonalnych rozwiązań.

Parametry techniczne:

- ekran TFT 10.1"
- rozdzielczość wyświetlania: 1024 x 600,
- dwustronna komunikacja,
- wejście wideo: AHD/TVI/CVI/CVBS,
- obsługa przez aplikację Tuya,
- zasilanie zewnętrzne DC12V,
- typ instalacji: natynkowy,
- maksymalna pamięć: karta pamięci do 128 GB (zestaw nie zawiera karty),
- kolor obudowy: czarny

Obsługa zamków elektrycznych bez dodatkowych zasilaczy.

Panel zewnętrzny @SMART BCKP

Panel zewnętrzny @SMART BCKP wykonany jest z odlewu aluminium, co czyni go odpornym zarówno na działanie czynników atmosferycznych, jak też na uszkodzenia mechaniczne. Wbudowany czytnik zbliżeniowy umożliwia otwarcie drzwi za pomocą karty bądź breloka.

Cechy i funkcje:

- wysoka jakość obrazu: kamera 1/3 "CMOS, 1080P,
- szerokokątna kamera 150 stopni,
- Night Vision, lepsza jakość obrazu po zmroku
- doświetlenie nocne: diody podczerwieni IR,
- obsługa przez aplikację Tuya,
- wodoodporna i wandaloodporna obudowa ze stopu aluminium,
- niski pobór energii- max 200mA,
- wygodna klawiatura z dużymi przyciskami,
- wbudowany czytnik zbliżeniowych,
- szeroki zakres temperatury pracy od -40°C do + 60°C,
- możliwość otwierania zamka elektronicznego bezpośrednio z panelu zewnętrznego,
- rozdzielczość kamery 2 MP,
- montaż podtynkowy,
- klasa szczelności IP65,
- wymiary: 92mm x 28mm x 142mm

Parametry techniczne:

- Materiał: stop aluminium
 - Dioda podczerwieni: 5 szt. nanometrowej diody LED
 - Czujnik kamery: obsługa sygnału 1080p-720p-CVBS
-

- Kąt widzenia poziomy: 150°.
- Temperatura pracy: -40°C do + 60°C,
- Komunikacja: dwukierunkowa,
- Dostęp: aplikacja, monitor, karta, brelok, kod dostępu
- Regulacja poziomu głośności,
- Zasilanie: z monitora wewnętrznego,
- Wodoodporność: IP65
- Montaż podtynkowy,

Wbudowany czytnik breloków, kart oraz szyfrator

- Rodzaj czytnika: standard Mifare 13.56 MHz
 - Otwieranie wejścia za pomocą breloków zbliżeniowych
 - Wbudowany zamek szyfrowy
 - Wygodna klawiatura z dużymi przyciskami
 - Możliwość otwierania zamka kodem elektronicznego bezpośrednio z panela
 - Podświetlana klawiatura oraz przycisk dzwonka
 - Zasilanie: DC12-15V
 - Zakres temperatur pracy: -40°C ~ +50°C
 - Niski pobór energii - ok 200mA
 - Klasa szczelności: IP65
 - Wymiary (mm): 92 x 142 x 28 mm
-