



Zestaw - napęd do bramy garażowej Safe CS1000 - SZYNA DZIELONA 3,15m

Numer katalogowy	CS1000_3X110
Kod EAN	5903991441362
Producent	SafeAutomation

Opis produktu

Napęd do bramy garażowej SAFE CS1000 to bardzo solidny automat wyposażony w szynę dzieloną o łącznej długości 3,15m. Dzięki temu można go zamontować na ścianie lub na suficie. Wyposażony jest w nowoczesny odbiornik i nadajnik, który umożliwia sterowanie bramą z pilota. Napęd posiada również funkcję bezpieczeństwa, która zapobiega zamknięciu bramy, jeśli napotyka na przeszkodę. Dzięki temu można być pewnym, że brama nie spowoduje uszkodzenia lub obrażeń. Napęd jest bardzo łatwy w montażu i obsłudze. Dzięki temu można go zamontować samodzielnie, bez konieczności wywołania specjalisty. Napęd jest również bardzo cichy, co pozwala na jego montaż w garażu, który jest częścią domu.

- Na Safe CS1000 firma HatPol udziela 3 lata gwarancji! -
- SZYNA DZIELONA 3 x 105 cm -
- Wbudowana funkcja łagodnego startu oraz stopu -
- Wbudowany ENKODER - system wykrywania przeciążeń -

GWARANCJA JAKOŚCI



life.augmented

Elektronika zbudowana jest na mikroprocesorach jednej z najbardziej renomowanych firm na świecie. STMicroelectronics – francusko-włoska firma produkująca układy elektroniczne z siedzibą w Genewie. Potocznie nazywana jest skrótem ST.

ST jest największym producentem układów elektronicznych w Europie i siódmym na świecie.

Centrala sterująca posiada następujące funkcje:

- obsługa 32-bitowego mikroprocesora 32-bitowego (32-bitowy)
- obsługa 32-bitowego mikroprocesora 32-bitowego (32-bitowy)
- obsługa pilotów innych producentów opartych na technologii HCS Keeloq

Zestaw zawiera:

- 1 głowica napędu SAFE CS1000 z wbudowaną centralą
- 1 prowadnica dzielona o łącznej długości 3,15m (3x1.05m)
- 2 x pilot 4-przyciskowy
- Akcesoria montażowe
- Wszystko solidnie zapakowane

Parametry Techniczne:

- Zasilanie: 220~240VAC
- Napięcie silnika: 24VDC
- Prędkość operacyjna: 160mm na sekundę
- Wbudowany odbiornik: 433,92 MHz Keeloq
- Udźwig: 1000N
- Maksymalna wysokość podnoszenia: 2,5 m
- Max powierzchnia bramy: 15m²
- Klasa ochrony: IP20