

Zestaw - napęd do bramy garażowej Safe U1000 - szyna 3,5 m

Numer katalogowy	**U1000_330**
Kod EAN	**5903991444622**
Producent	**SafeAutomation**

Opis produktu

Zestaw - napęd do bramy garażowej Safe U1000 - szyna 3,5 m

Napęd do bramy garażowej SAFE U1000 to bardzo solidny automat wyposażony w szynę 3,5 m, dzięki czemu może sterować bramami o powierzchni do 16 m². Napęd został zaprojektowany w taki sposób, aby instalację i konfigurację można było wykonywać solidnie i szybko!

Serie napędów garażowych Safe charakteryzuje elegancki wygląd oraz inteligentne oprogramowanie, które podczas konfiguracji potrafi dostosować się ciągle.

- Na Safe U1000 firma HatPol udziela 3 lata gwarancji! -
- Za dopłatą dostępna prowadnica od długości 3,9m oraz 4,2m -
Transport dla zestawów z szynami jednolitymi (dłużyce) do uzgodnienia.

- Wbudowana funkcja łagodnego startu oraz stopu -
- Wbudowany ENKODER - system wykrywania przeciążeń -

GWARANCJA JAKOŚCI

Elektronika zbudowana jest na mikroprocesorach jednej z najbardziej renomowanych firm na świecie.
STMicroelectronics – francusko-włoska firma produkująca układy elektroniczne z siedzibą w Genewie. Potocznie nazywana jest skrótem ST.
ST jest największym producentem układów elektronicznych w Europie i siódmym na świecie.

Centrala sterująca posiada następujące funkcje:
- obsługa pilotów innych producentów opartych na technologii HCS Keeloq

Zestaw zawiera:
1 głowica napędu SAFE U1000 z wbudowaną centralą
1 prowadnica o długości 3,5 m
2 x pilot 4-przyciskowy
Akcesoria montażowe
Wszystko solidnie zapakowane

Parametry Techniczne:
Zasilanie: 220˜240VAC
Napięcie silnika: 24VDC
Prędkość operacyjna: 160mm na sekundę
Wbudowany odbiornik: 433,92 MHz Keeloq
Udźwig: 1000N
Maksymalna wysokość podnoszenia: 2,5 m

Max powierzchnia bramy: 15□
Klasa ochrony: IP20