

Zestaw - napęd do bramy garażowej Safe U1000 - SZYNA DZIELONA 3,5 m

Numer katalogowy	**U1000_3X110**
Kod EAN	**5903991444639**
Producent	**SafeAutomation**

Opis produktu

Zestaw - napęd do bramy garażowej Safe U1000 - SZYNA DZIELONA 3,5 m

Napęd do bramy garażowej SAFE U1000 to bardzo solidny automat wyposażony w szynę podzieloną o łącznej długości 3,5 m, dzięki czemu bez dostosowań wymagania techniczne. Napęd został wyposażony w gniazdo USB umożliwiające łatwe i szybkie podłączenie modułu WIFI, dzięki czemu możliwe jest sterowanie bramą za pomocą aplikacji w telefonie. Zestaw posiada wszystkie elementy potrzebne do montażu napęd został zaprojektowany w taki sposób, aby instalacja i konfiguracja nie zajęła dużo czasu. Serię napędów garażowych Safe charakteryzuje bardzo cicha praca, inteligentne oprogramowanie, które podczas kolejnych pozwala dostosować się ciągłe.

- Na Safe U1000 firma HatPol udziela 3 lata gwarancji! -
- SZYNA DZIELONA -

- Wbudowana funkcja łagodnego startu oraz stopu -
- Wbudowany ENKODER - system wykrywania przeciążeń -

GWARANCJA JAKOŚCI

Elektronika zbudowana jest na mikroprocesorach jednej z najbardziej renomowanych firm na świecie.
STMicroelectronics – francusko-włoska firma produkująca układy elektroniczne z siedzibą w Genewie. Potocznie nazywana jest skrótem ST.
ST jest największym producentem układów elektronicznych w Europie i siódmym na świecie.

Centrala sterująca posiada następujące funkcje:
- [illegible] (1 do 9 minut)
- [illegible]
- funkcja STOP, blokująca ruch napędu np. gdy małe wewnętrzne drzwi są otwarte
- obsługa pilotów innych producentów opartych na technologi HCS Keeloq

Zestaw zawiera:
1 głowica napędu SAFE U1000 z wbudowaną centralą
1 prowadnica dzielona o łącznej długości 3,5 m
2 x pilot 4-przyciskowy
Akcesoria montażowe
Wszystko solidnie zapakowane

Parametry Techniczne:
Zasilanie: 220˜240VAC
Napięcie silnika: 24VDC
Prędkość operacyjna: 160mm na sekundę
Wbudowany odbiornik: 433,92 MHz Keeloq
Udźwig: 1000N
Maksymalna wysokość podnoszenia: 2,5 m

Max powierzchnia bramy: 15□
Klasa ochrony: IP20