

Zestaw - napęd do bramy garażowej Safe U1000 - SZYNA 3,9m

Numer katalogowy	**U1000_390**
Kod EAN	**5903991444646**
Producent	**SafeAutomation**

Opis produktu

Zestaw - napęd do bramy garażowej Safe U1000 - SZYNA 3,9m

Napęd do bramy garażowej SAFE U1000 to bardzo solidny automat wyposażony w szynę o długości 3,9m, dzięki czemu może obsługiwać bramy o wysokości do 3,1 m. Sterownik posiada gniazdo 1040N, dzięki czemu spełnia wysokie wymagania techniczne. Napęd został wyposażony w gniazdo USB umożliwiające łatwe i szybkie podłączenie modułu WIFI, dzięki czemu możliwe jest sterowanie bramą za pomocą aplikacji w telefonie. Zestaw posiada wszystkie elementy potrzebne do montażu, Safe charakteryzuje bezawaryjność, łatwość montażu, konfiguracji, pozwala dostosować się nawet do najbardziej wymagających klientów.

- Na Safe U1000 firma HatPol udziela 3 lata gwarancji! -
- SZYNA 3,9 m -

- Wbudowana funkcja łagodnego startu oraz stopu -
- Wbudowany ENKODER - system wykrywania przeciążeń -

- Ze względu na jednolitą długą szynę, zalecany jest odbiór osobisty -

GWARANCJA JAKOŚCI

life.augmented

Elektronika zbudowana jest na mikroprocesorach jednej z najbardziej renomowanych firm na świecie.
STMicroelectronics – francusko-włoska firma produkująca układy elektroniczne z siedzibą w Genewie. Potocznie nazywana jest skrótem ST.
ST jest największym producentem układów elektronicznych w Europie i siódmym na świecie.

Centrala sterująca posiada następujące funkcje:
- [illegible]
- [illegible]
- funkcja STOP blokująca ruch napędu np. gdy małe wewnętrzne drzwi są otwarte
- obsługa pilotów innych producentów opartych na technologii HCS Keeloq

Zestaw zawiera:
1 głowica napędu SAFE U1000 z wbudowaną centralą
1 prowadnica o długości 3,9m
2 x pilot 4-przyciskowy
Akcesoria montażowe
Wszystko solidnie zapakowane

Parametry Techniczne:
Zasilanie: 220˜240VAC
Napięcie silnika: 24VDC
Prędkość operacyjna: 160mm na sekundę

Wbudowany odbiornik: 433,92 MHz Keeloq
Udźwig: 1000N
Maksymalna wysokość podnoszenia: 3,1 m
Max powierzchnia bramy: 15□
Klasa ochrony: IP20