



## Zestaw - napęd do bramy garażowej Safe U1000 - SZYNA 4,2m

Numer katalogowy	<b>U1000_420</b>
Kod EAN	<b>5903991444653</b>
Producent	<b>SafeAutomation</b>

### Opis produktu

#### Zestaw - napęd do bramy garażowej Safe U1000 - SZYNA 4,2m

**Napęd do bramy garażowej SAFE U1000** to bardzo solidny automat wyposażony w szynę o długości 4,2m dzięki czemu technicznie. Napęd został wyposażony w gniazdo USB umożliwiające łatwe i szybkie podłączenie [modułu WIFI](#), dzięki czemu możliwe jest sterowanie bramą za pomocą aplikacji w telefonie. Zestaw posiada wszystkie elementy potrzebne do montażu, same napędy garażowych Safe można znaleźć w naszym sklepie online.

**- Na Safe U1000 firma HatPol udziela 3 lata gwarancji! -  
- SZYNA 4,2m -**

**- Wbudowana funkcja łagodnego startu oraz stopu -  
- Wbudowany ENKODER - system wykrywania przeciążeń -**

**- Ze względu na jednolitą długą szynę, zalecany jest odbiór osobisty -**

#### GWARANCJA JAKOŚCI



life.augmented

Elektronika zbudowana jest na mikroprocesorach jednej z najbardziej renomowanych firm na świecie. STMicroelectronics - francusko-włoska firma produkująca układy elektroniczne z siedzibą w Genewie. Potocznie nazywana jest skróttem ST. ST jest największym producentem układów elektronicznych w Europie i siódmym na świecie.

#### Centrala sterująca posiada następujące funkcje:

- obsługa pilotów innych producentów opartych na technologii HCS Keeloq

#### Zestaw zawiera:

- 1 głowica napędu SAFE U1000 z wbudowaną centralą
- 1 prowadnica o długości 4,2m
- 2 x pilot 4-przyciskowy
- Akcesoria montażowe
- Wszystko solidnie zapakowane*

#### Parametry Techniczne:

- Zasilanie: 220~240VAC
- Napięcie silnika: 24VDC
- Prędkość operacyjna: 160mm na sekundę

Wbudowany odbiornik: 433,92 MHz Keeloq  
Udźwig: 1000N  
Maksymalna wysokość podnoszenia: 3,4 m  
Max powierzchnia bramy: 15□  
Klasa ochrony: IP20

---