

Bramofon Leelen TCPIP_M29K

Numer katalogowy	**TCPIP_M29K**
Producent	**LEELEN TECHNOLOGY CO., LTD.**

Opis produktu

Bramofon TCPIP_M29

Cechy i Funkcje:

- wbudowany czytnik zbliżeniowy
- panel wykonany jest z hartowanego szkła
- moduł kamery CCD 2MP
- kolorowe wyświetlanie obrazu w nocy (białe diody LED)
- w celu zapewnienia wysokiej jakości elektronika wykonywana jest w technologii SMT
- montaż podtynkowy
- dostępne funkcje i komunikaty głosowe
- panel obsługuje wszystkie rodzaje zamków elektrycznych
- integracja z modułem bramy oraz komunikaty zwrotne o stanie drzwi i bramy
- niezwykle zgrabna obudowa z wbudowanym dotykowym ekranem 4,3'
- regulowane czasy rozmowy, zamka elektrycznego, dzwonka drzwi itp..
- konfiguracja przez Web Service (przez przeglądarkę internetową)
- system rozpoznawania twarzy
- panel z 1 guzikiem wywołania mieszkańca
- 1 przycisk może wywołać wiele monitorów jednocześnie

Parametry Techniczne:

- Magistrala: System PLUG & PLAY - Przewód UTP kat5
- Kamera: 1/3” CCD Sony 2MP
- Min. oświetlenie: 0.01 Lux
- Wyjście wideo: 1VP-P/75
- Audio SNR: 35dB
- Zniekształcenie audio: ≤7%
- Pojemność systemu: 1 - 9999 mieszkań w każdym budynku
- Czytnik zbliżeniowy: Mifare 13,56MHz
- Natężenie statyczne: 4W
- Natężenie pracy: 10W
- Zasilanie: DC12~24V±10%
- Klasa szczelności: IP54
- Klasa IK: 07
- Temperatura pracy: -40 ~+70
- Wymiary: 179 x 89 x 30,5mm
- Wymiary puszki: 161x75x33mm