



Bramofon Leelen TCPIP_M29K

Numer katalogowy

TCPIP_M29K

Producent

LEELEN TECHNOLOGY CO., LTD.

Opis produktu

Bramofon TCPIP_M29

Cechy i Funkcje:

- **wbudowany czytnik zbliżeniowy**
- panel wykonany jest z hartowanego szkła
- **moduł kamery CCD 2MP**
- kolorowe wyświetlanie obrazu w nocy (białe diody LED)
- w celu zapewnienia wysokiej jakości elektronika wykonywana jest w technologii SMT
- montaż podtynkowy
- **dostępne funkcje i komunikaty głosowe**
- panel obsługuje wszystkie rodzaje zamków elektrycznych
- integracja z modułem bramy oraz komunikaty zwrotne o stanie drzwi i bramy
- **niezwykle zgrabna obudowa z wbudowanym dotykowym ekranem 4,3'**
- regulowane czasy rozmowy, zamka elektrycznego, dzwonka drzwi itp..
- konfiguracja przez Web Service (przez przeglądarkę internetową)
- **system rozpoznawania twarzy**
- panel z 1 guzikiem wywołania mieszkańca
- 1 przycisk może wywołać wiele monitorów jednocześnie

Parametry Techniczne:

- Magistrala: System PLUG & PLAY - Przewód UTP kat5
- Kamera: 1/3" CCD Sony 2MP
- Min. oświetlenie: 0.01 Lux
- Wyjście wideo: 1VP-P/75
- Audio SNR: 35dB
- Zniekształcenie audio: $\leq 7\%$
- Pojemność systemu: 1 - 9999 mieszkań w każdym budynku
- Czytnik zbliżeniowy: Mifare 13,56MHz
- Natężenie statyczne: 4W
- Natężenie pracy: 10W
- Zasilanie: DC12~24V $\pm 10\%$
- Temperatura pracy: -40 ~ +70
- Wymiary: 179 x 89 x 30,5mm
- Wymiary puszek: 161x75x33mm