



Zestaw - napęd do bramy garażowej Safe U1200 - SZYNA DZIELONA 3,3m

Numer katalogowy	U1200_3X110
Producent	SafeAutomation

Opis produktu

Zestaw - napęd do bramy garażowej Safe U1200 - SZYNA DZIELONA 3,3m

Napięte do bramy garażowej **SAFE-D1300** to bardzo solidny automatycznie sterowany wyciąg 90x57x230 cm, dzięki czemu może służyć jako dodatkowa przegroda w Twoim garażu. Dzięki swojej konstrukcji doskonale nadaje się do garaży z podłogą z betonu, a także do garaży z podłogą z płytek ceramicznych. Dzięki swojej konstrukcji doskonale nadaje się do garaży z podłogą z betonu, a także do garaży z podłogą z płytek ceramicznych. Dzięki swojej konstrukcji doskonale nadaje się do garaży z podłogą z betonu, a także do garaży z podłogą z płytek ceramicznych.

- Na Safe S1200 firma HatPol udziela 3 lata gwarancji! -
- SZYNA DZIELONA 3 x 110cm -
- Wbudowana funkcja łagodnego startu oraz stopu -
- Wbudowany ENKODER - system wykrywania przeciążeń -

GWARANCJA JAKOŚCI



Elektronika zbudowana jest na mikroprocesorach jednej z najbardziej renomowanych firm na świecie. STMicroelectronics – francusko-włoska firma produkująca układy elektroniczne z siedzibą w Genewie. Potocznie nazywana jest skrótem ST.

ST jest największym producentem układów elektronicznych w Europie i siódmym na świecie.

Centrala sterująca posiada następujące funkcje:

- obsługa pilotów innych producentów opartych na technologii HCS Keelcod

Zestaw zawiera:

- 1 głowica napędu SAFE S1200 z wbudowaną centralą
1 przewód dzielony o łącznej długości 3,3m (3 x 110cm)
2 x pilot 4-przyciskowy
Akcesoria montażowe
Wszystko solidnie zapakowane

Parametry Techniczne:

- Zasilanie: 220~240VAC
Napięcie silnika: 24VDC
Prędkość operacyjna: 160mm na sekundę
Wbudowany odbiornik: 433,92 MHz Keeloq
Udźwig: 1200N
Maksymalna wysokość podnoszenia: 3,2 m
Max powierzchnia bramy: 18□
Klasa ochrony: IP20