

Zestaw - napęd do bramy garażowej Safe U1200 - SZYNA DZIELONA 3,5 m

Numer katalogowy	**U1200_3X110**
Producent	**SafeAutomation**

Opis produktu

Zestaw - napęd do bramy garażowej Safe U1200 - SZYNA DZIELONA 3,5 m

Napęd do bramy garażowej **SAFE U1200** to bardzo solidny automat wyposażony w dzielona szynę 3,5 m, dzięki czemu może [illegible] konfiguracji potrafi dostosować się [illegible].

- Na Safe S1200 firma HatPol udziela 3 lata gwarancji! -
- SZYNA DZIELONA -

- Wbudowana funkcja łagodnego startu oraz stopu -
- Wbudowany ENKODER - system wykrywania przeciążeń -

GWARANCJA JAKOŚCI

life.augmented

Elektronika zbudowana jest na mikroprocesorach jednej z najbardziej renomowanych firm na świecie.
STMicroelectronics – francusko-włoska firma produkująca układy elektroniczne z siedzibą w Genewie. Potocznie nazywana jest skrótem ST.
ST jest największym producentem układów elektronicznych w Europie i siódmym na świecie.

Centrala sterująca posiada następujące funkcje:
- [illegible] (1 do 9 minut)
- [illegible]
- funkcja STOP, blokuje ruch napędu np. gdy małe wewnętrzne drzwi są otwarte
- obsługa pilotów innych producentów opartych na technologi HCS Keeloq

Zestaw zawiera:
1 głowica napędu SAFE S1200 z wbudowaną centralą
1 prowadnica dzielona o łącznej długości 3,5 m
2 x pilot 4-przyciskowy
Akcesoria montażowe
Wszystko solidnie zapakowane

Parametry Techniczne:
Zasilanie: 220˜240VAC
Napięcie silnika: 24VDC
Prędkość operacyjna: 160mm na sekundę
Wbudowany odbiornik: 433,92 MHz Keeloq
Udźwig: 1200N
Maksymalna wysokość podnoszenia: 3,2 m
Max powierzchnia bramy: 18
Klasa ochrony: IP20