



Bramka wahadłowa pojedynczego przejścia ze stali nierdzewnej dwustronna S112K-RFID

Numer katalogowy	SG112K
Kod EAN	5903991446220
Producent	SafeAutomation

Opis produktu

Bramka wahadłowa pojedynczego przejścia ze stali nierdzewnej dwustronna S112K- RFID

Automatyczna bramka wejściowa Safe S112K- RFID przeznaczona jest do pracy w różnorodnych obiektach publicznych i prywatnych, handlowych, usługowych i przemysłowych. Najczęściej stosowana jest do organizacji przepływu klientów oraz zabezpieczenia przejścia, dzięki automatycznie otwieranym barierom. Bramka umożliwia przejście jedno- lub dwukierunkowe oraz blokadę w wybranym kierunku. Niewielkie gabaryty pozwalają na montaż nawet w wąskiej przestrzeni. Urządzenie zapewnia ciche płynne działanie oraz wysoki poziom trwałości. Konstrukcja wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej jest wytrzymała i nie wymaga dodatkowej konserwacji.

Zalety:

- zabezpieczenie przejścia w instytucjach i obiektach,
- przejście jedno- lub dwukierunkowe,
- bariera zamykana automatycznie,
- konstrukcja ze stali nierdzewnej, zapewniająca trwałość i odporność na czynniki atmosferyczne,
- długa żywotność,
- łatwa obsługa i konserwacja,
- płynna i cicha praca urządzenia,
- wysoka kultura pracy bezszczotkowego silnika,
- niski pobór mocy,

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Zasilanie: 110-220V/AC, 50/60Hz
Silnik napędowy: Silnik bezszczotkowy
Moc znamionowa: 100W
Sygnał wejściowy: Suchy kontakt
Materiał obudowy: stal nierdzewna 304, grubość 1,2 mm
Powierzchnia: szczotkowana
Materiał ramienia: akryl/ stal nierdzewna
Wymiary: $\phi 168 \times 1240$ mm
Szerokość przejścia: 1000 mm (dla jednego skrzydła)
Przepustowość: 35-50 os./ min.
Prędkość otwierania/ zamykania: 0,2- 0,6 s.
Waga: 40 kg
Kąt obrotu: 90 stopni
Średnia żywotność: 5.000.000 cykli
Zastosowanie: Wewnętrzne lub zewnętrzne
Kierunek obrotu: Jednokierunkowy lub dwukierunkowy, regulowany
Poziom głośności: <55db
Temperatura pracy: -25 do 70°C
Wilgotność względna: 5% do 95%

