



Zestaw 2- żyłowy wideodomofon 7" @Smart biały + breloki

Numer katalogowy

M7W2-WIFI_W2-NRC-FJ24

Producent

@SMART

Opis produktu

Zestaw 2- żyłowy wideodomofon 7" @Smart czarny+ breloki

Nowoczesny wideodomofon 2- żyłowy Smart IP z wbudowaną w monitorze kartą bezprzewodową Wi-Fi. Oprócz standardowej funkcji odbioru na monitorze, połączenia można odbierać przez telefon z aplikacją TUYA. Darmowa aplikacja TUYA SMART działa na smartfonach z Android oraz Apple iOS. Umożliwia odbiór połączeń zarówno w sieci wewnętrznej domowej jak również z dowolnego miejsca na świecie. Do dobierania połączenia i sterowania wideodomofonem wystarczy, że telefon połączony jest do Internetu. Oprócz rozmowy z podglądem obrazu na żywo, można sterować otwieraniem elektrozaczepu furtki oraz bramą automatyczną podłączoną do systemu wideodomofonowego.

Kamera stacji bramowej posiada szerokokątny obiektyw wysokiej rozdzielczości z podświetlaną klawiaturą, posiada doświetlenie diodami IR (podczerwień) umożliwiające widzenie nocą. Wbudowany szyfrator i czytnik RFID zapewnia łatwy dostęp domownikom za pomocą kodu lub kart i breloków zbliżeniowych. Stacja zewnętrzna umożliwia zapis rozmów, zdjęć lub filmów z podglądu.

Informacje ogólne

- Typ wideodomofonu: jednorodzinny
- Rodzaj transmisji: przewodowy kamera-monitor / WiFi-APP telefon-router
- Rodzaj zasilania: zasilacz sieciowy
- System łączenia: 2-żyłowy
- Sterowanie furką: tak
- Sterowanie bramą automatyczną: tak
- Otwieranie za pomocą kodu, wbudowany szyfrator
- Otwieranie za pomocą kart i breloków: wbudowany czytnik RFID

Monitor wideodomofonu:

- Wyświetlacz: ekran dotykowy o przekątnej 7 cali
- Rozdzielczość: 1024x600 pikseli
- Kolor: biały
- Napięcie robocze: wejście 18-24V DC
- Prąd roboczy: 200mA
- Prąd w trybie czuwania: 100mA
- Aplikacja: wsparcie dla aplikacji Tuya Smart
- Regulacja głośności
- Dźwięki dzwonka: 6 melodii dzwonka
- Pojemność karty SD: karty TF klasy 10 o pojemności od 2GB do 128GB
- Sygnał wejściowy wideo: maks. 1080P
- Funkcje: odblokowanie/ monitorowanie/ interkom/ przekazywanie połączeń/ nagrywanie
- Sposób podłączenia: 2 przewody
- Instalacja: montaż natynkowy
- Wymiary produktu: 200x130x23mm
- Temperatura pracy: od 0°C do 50°C

Panel zewnętrzny z kamerą:

- Rozdzielczość: 1080P
- Kąt widzenia: 120 stopni

- Widoczność nocna: kompensacja światłem LED
- Kolor: czarny
- Napięcie robocze: 18V DC
- Prąd roboczy: 100mA
- Prąd w trybie czuwania: 80mA
- Zamek: 2 zamki
- Klawiatura: tak, do wprowadzania kodów
- Czytnik kart IC: tak
- Instalacja: montaż natynkowy
- Wymiary produktu: 146x70x43mm
- Temperatura pracy: od -20°C do 60°C

Skład zestawu:

- Monitor wideodomofonu
 - Uchwyt montażowy monitora wraz z akcesoriami, śrubki, kabelki
 - Kamera wideodomofonu
 - Akcesoria montażowe kamery
 - 5 szt. breloków zbliżeniowych
 - Instrukcja PL wraz z kartą gwarancyjną producenta
 - Zasilacz
-