



Podtynkowy wandaloodporny przycisk pulpitowy 22HX - 12-24VDC - 22mm - IP65

Numer katalogowy	22HX
Kod EAN	5903991447678
Producent	SafeAutomation

Opis produktu

Przycisk wandaloodporny wyjścia 22HX ma zastosowania w kontroli dostępu poprzez otwieranie drzwi zabezpieczonych zamkiem elektromechanicznym lub do różnego rodzaju sterowników bram poprzez podanie impulsu, umieszczony od strony wewnętrznej obiektu umożliwia swobodne wyjście bez konieczności użycia klucza tradycyjnego.

Przycisk posiada średnicę montażową 22mm oraz klasę wodoszczelności IP65 dlatego może być stosowany jako zamiennik w myjniach samochodowych, pod zastrzeżeniem producenta o braku odporności na środki chemiczne. W myjniach samochodowych żywotność przycisków pulpitowych jest mniejsza poprzez trudne warunki pracy, dlatego stosowanie ich należy na własną odpowiedzialność.

22HX wyposażone jest w piny połączeniowe oraz osobne gniazdo z przewodami ułatwiające szybką wymianę i podłączenie. Przewód czerwony (+ LED), Czarny (- LED), para Niebieska (NO), para Żółta (NC)

Parametry:

Obudowa: metalowa, stop aluminium

Podświetlanie: tak LED, od 12 do 24VDC

Klasa szczelności: IP65

Kolor: srebrny

Montaż: podtynkowy

Typ styku: NO

Obciążenie styków: 5A / 36VDC / 230VAC

Średnica otwory montażowego: ϕ 22mm

Rezystancja styku $\leq 50\text{M}\Omega$

Rezystancja izolacji $\geq 1000\text{M}\Omega$

Wytrzymałość izolacji 2000VAC

Temperatura otoczenia $-20^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$

Żywotność elektryczna Ponad 50000 razy

Żywotność mechaniczna Ponad 500000 razy

Moment obrotowy nakrętki 5-14Nm

Powłoka zewnętrzna Stal nierdzewna / mosiądz / tlenek stopu aluminium / plastik

Zestaw zawiera:

- przycisk 22HX

- nakrętka

- gniazdo z przewodami

Uwaga! kolor podświetlenia wysyłany losowo, występuje, biały, żółty, zielony, niebieski, czerwony