

Zestaw do bramy jednoskrzydłowej Safe EGO500 do 3,5 mb (foto. / 2xpilot)

Numer katalogowy	**EGO500-1S-F2P**
Producent	**SafeAutomation**

Opis produktu

Zestaw EGO500 służy automatyzacji do bram wjazdowych o ciężarze do 200 kg i 3,5 mb dla jednego skrzydła. Zastosowany silnik 24 V zapewnia płynną pracę i wysoką wydajność, przy zachowaniu niskiego poziomu głośności. Konstrukcja została wykonana z wysokiej jakości stopu aluminium, dzięki czemu jest trwała i odporna na warunki atmosferyczne. Funkcja spowolnienia umożliwia regulację łagodnego startu oraz stopu zapewniając otwieranie i zamykanie bramy bez szarpnięć i ochronę podzespołów. Dzięki opcji wykrywania przeciążeń siłownik Safe EGO500 gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa chroniąc osoby lub przedmioty znajdujące się w zasięgu pracy bramy. Napęd został wyposażony we wielopozycyjne wsporniki ułatwiające i przyspieszające instalację na bramie. Konserwacja poprzez zabezpieczenie części mechanicznych smarem litowym, chroni elementy przed korozją. Produkt posiada wbudowany uniwersalny odbiornik radiowy 433,92Mhz, który współpracuje z pilotami innych producentów opartych na technologii Keeloq. Zestawy napędów SAFE zapewniają stabilną pracę przez długie lata.

GWARANCJA JAKOŚCI

Elektronika napędów zbudowana jest na mikroprocesorach renomowanej amerykańskiej firmy Microchip Technology, produkującej różnorodne układy scalone od 1987 r.

- wbudowane mechaniczne ograniczniki krańcowe w napędach -

Zestaw zawiera:
1 x siłownik SAFE EGO500
1 x centrala sterująca z radioodbiornikiem
1 x uniwersalne fotokomórki Safe SF02v2
2 x pilot SAFE GV
2 x zaślepka na uchwyt montażowy
1 x kpl. akcesoriów montażowych

PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie zasilające	24V
Moc silnika	50 W
Długość wysuwu	500 mm
Obroty silnika	2800/min
Maksymalna długość skrzydła	3,5 m
Maksymalna waga skrzydła	**Do 200 kg**
Poziom hałasu	< 30 dB
Wyłącznik krańcowy	mechaniczne
Zakres temperatury pracy	-20°C~+55°C
Maksymalny kąt otwarcia	120°
Kolor	Grafit