



Zestaw do bramy skrzydłowej Safe VIRO400 do 5m (foto. / 2xpilot) - mech. wył. krańcowe

Numer katalogowy	VIRO400-F2P
Kod EAN	5903991447449
Producent	SafeAutomation

Opis produktu

Kompaktowy siłownik do bram skrzydłowych na posesjach prywatnych

Nowoczesny siłownik przeznaczony do automatyzacji bram skrzydłowych o długości skrzydła do 2,5 metra i masie do 200 kg. Wyposażony w niezawodny silnik 24VDC, gwarantuje płynne i ciche działanie oraz trwałość przy codziennym użytkowaniu w warunkach domowych.

Główne cechy:

- **Zasilanie siników:** 24VDC – bezpieczne i energooszczędne rozwiązanie
- **Siła pchania:** odpowiednia do typowych bram rezydencyjnych
- **Skok roboczy:** 400 mm – zapewnia szeroki zakres ruchu skrzydła
- **Parametry bramy:** maks. długość skrzydła 2,5 m, waga do 200 kg
- **Sterowanie:** połączenie 2-przewodowe z centralą – szybki montaż i łatwa integracja
- **Obudowa:** odporna na warunki atmosferyczne – przystosowana do pracy na zewnątrz
- **Zastosowanie:** posesje prywatne, bramy rezydencyjne, gospodarstwa domowe

GWARANCJA JAKOŚCI

Elektronika napędów zbudowana jest na mikroprocesorach renomowanej amerykańskiej firmy Microchip Technology, produkującej różnorodne układy scalone od 1987 r.

SAFE



- wbudowane mechaniczne ograniczniki krańcowe w napędach -
- Możliwość instalacji akumulatora awaryjnego otwarcia -

Zestaw zawiera:

- 2 x silownik SAFE VIRO400
- 1 x centrala sterująca z radioodbiornikiem S24i
- 1 x uniwersalne fotokomórki Safe SF02v2
- 2 x pilot SAFE GV
- 2 x zaślepka na uchwyt montażowy
- 1 x kpl. akcesoriów montażowych

PARAMETRY TECHNICZNE

Zasilanie główne:
Napięcie zasilające silnika
Moc silnika
Długość wysuwu
Maksymalna długość skrzydła
Maksymalna waga skrzydła
Poziom hałasu
Wyłączniki krańcowe
Zakres temperatury pracy

230V AC
24VDC
200 W
400 mm
2,5 m
Do 200 kg
< 56 dB
mechaniczne
-20°C~+50°C

Maksymalny kąt otwarcia
Kolor

110°
Antracyt