

Elektroniczny zamek do drzwi SmartLock RCF_UNI-MAX-S (13,56Mhz Mifare, kod PIN, Bluetooth)

Numer katalogowy	**RCF_UNI-MAX-S**
Kod EAN	**5903991446923**
Producent	**SafeAutomation**

Opis produktu

SmartLock RCF UNI MAX-S (Silver) - NIEZWYKLE UNIWERSALNY !

Wyjątkowy zamek, który umożliwia montaż na istniejącym cylindrze.
Regulowany rozstaw od 72 do 92mm umożliwia dopasowanie do wielu rodzajów drzwi.



ZASTOSOWANIE:
Elektroniczny zamek do drzwi SmartLock to idealne zastosowanie do biur oraz mieszkań na wynajem.

MOŻLIWOŚCI SYSTEMU KODÓW:
Stały KOD – należy ustawić datę od kiedy ma obowiązywać
Czasowy KOD - wybieramy zakres dat obowiązywania np. od 23.06.2019 godz. 12:00 do 28.06.2018 godz. 11:30 IDEALNA FUNKCJA DLA APARTAMENTÓW NA WYNAJEM.
Cykliczny KOD - dostęp przyznany np.:. na każdy weekend w przedziałach godzinowych.
Jednorazowy KOD - umożliwia jednorazowe użycie kodu PIN w danym zakresie czasu

SPOSÓB GENEROWANIA KODÓW:
- Wybierasz w aplikacji dany zamek do którego chcesz nadać dostęp danemu wynajmującemu.
- Wybierasz wariant „czasowy KOD”
- Aplikacja automatycznie tworzy SMS z zawartą informacją czasu pobytu oraz kodem dostępu PIN. Po upływie określonej daty kod staje się nieważny.
UWAGA! Kody PIN generowane są na podstawie specjalnie opracowanych algorytmów, dlatego nie ma możliwości na powtórzenie się danego kodu w przyszłości.

DOSTĘP POPRZEZ BLUETOOTH:
Administrator wysyła tzw. e-Key wynajmującemu, któremu chce nadać dostęp do wskazanych drzwi. Odbierający musi posiadać na swoim telefonie naszą aplikację, oraz w telefonie musi być włączona funkcja Bluetooth.
Administrator ma dostęp do logów za pomocą aplikacji, oraz poprzez interfejs WWW z możliwością pobrania zdarzeń (logów) do pliku.

Zalety:
+ Aż do 250 000 cykli na bateriach 4 x AA
+ Szybki montaż 15 minut

+ Instalacja na drzwiach 35-60 mm
+ Instalacja na standardowym mechanizmie zamka
+ Rejestr zdarzeń
+ Zarządzanie z poziomu Android lub iOS
+ Zdalne generowanie kodów PIN
+ Idealny dla wynajmujących mieszkania
+ Podświetlania klawiatura
+ Szerokość to tylko 30 mm - idealny dla aluminiowych drzwi
+ komunikacja głosowa Amazon Alexa i Google Assisant (wymagana bramka)

Otwieranie przez:
- Bluetooth z APP
- Kod PIN
- Kartę Mifare
- Mechaniczny klucz awaryjnego otwarcia

Otwieranie zdalne
Otwieranie oraz odczyt logów zdalny poza zasięgiem Bluetooth możliwe jest przez Internet po zastosowaniu bramki BT-WiFi-G2, bramka łączy się jednocześnie z klamką oraz z Internetem poprzez WiFi i przesyła dane na serwer. Jedna bramka może obsłużyć kilka zamków.
Bramka BT-WiFi-G2 nie wchodzi w skład wyposażenia zamka.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Częstotliwość pracy: 13,56Mhz, Bluetooth
Standard kart / breloków: Mifare
Zintegrowana pamięć trwała: (EEPROM)
Odległość odczytu: 2-4 cm
Linie komunikacyjne: Bluetooth
Ustawiana grubość drzwi (mm): 35- 60 mm
Klasa szczelności: IP55
Dźwięk / lampka sygnalizacyjna: Sygnał dźwiękowy, 3 kolorowa dioda LED
Temperatura pracy: od -10 ° C do + 55 ° C (z wyjątkiem baterii)
Materiał: stop aluminium (panel), ADC12 (pochwyt)
Kolor obudowy: czarny

ZAWARTOŚĆ PAKIETU:
1 x Front zamka
1 x Tył zamka z pojemnikiem na baterie
1 x Instrukcja instalacji
2 x Uszczelka
3 x Brelok zbliżeniowy 13,56MHz
1x Elementy montażowe
Całość zabezpieczona solidnym opakowaniem

Uwaga!
Produkt pasuje niemal na wszystkie rodzaje drzwi jednak dodatkowe ryglowanie trzpieniem cylindrowym możliwe jest tylko i wyłącznie po zastosowaniu zamka wpuszczanego z funkcją ryglowania poprzez uniesienie klamki w górę.
Jeśli Twój zamek wpuszczany w drzwiach nie posiada funkcji ryglowania poprzez uniesienie klamki w górę, a jest to wymagana opcja dla Ciebie, prosimy o sprawdzeni dostępnych zamków wpuszczanych w naszej kategorii KONTROLA DOSTĘPU -> AKCESORIA. Należy zwracać uwagę na wymiary zamka wpuszczanego.
Aby lepiej zrozumieć opisywaną funkcją zobacz film prezentujący dodatkowego ryglowania poprzez uniesienie klamki w górę.